

混凝土置换工程 鹤山区混凝土置换 固得利房屋加固

产品名称	混凝土置换工程 鹤山区混凝土置换 固得利房屋加固
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

产品详情

混凝土置换注意事项

固得利的混凝土置换工程涉及：酒店、商场、医院、公寓、房屋建筑、学校、道路、桥梁、机场、地铁、隧道等行业，尤其是在大型钢筋混凝土构筑物上进行静力钻孔、直线切割分离等领域，显示了强大的技术实力和施工管理水平。当我们在施工中也会遇到的一些问题，如因混凝土外加剂质量原因以及施工工艺产生的泡沫夹层；梁柱节点处因钢筋密集致使混凝土进不去等，均会造成质量缺陷，采用GMA无收缩自流密实混凝土置换法补强加固，方法简单、材料性能与原设计要求相同、。

混凝土置换非常重要的一部，可以让后面的工程更加顺利的进行，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

在需混凝土置换的部位支模，在柱的两个相对应长边装成“喇叭口”形状。一个作为进料口，另一个作为检查口。

混凝土灌注完24h后即可拆除模板，并可凿除凸出多余部分的混凝土，保证较高点不超过框架柱表面。

超声波斜测法检查混凝土新旧界面结合情况。

【河南固得利建筑工程有限公司】固得利加固时施工经验丰富的企业，若有更多想要了解的内容，欢迎咨询我们，可以留言也可以来电咨询。

稳固的技术服务团队，也是在选择混凝土置换的选择条件之一，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

当混凝土灌完30mm后，应返回检查，看混凝土是否有下沉等现象，如有应及时采取措施。混凝土养护时间不少于14d，特别是前3d的养护。钢筋混凝土结构在施工过程中难免会存在缺陷。

用高压水将结合面冲洗干净，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物，并按加固设计要求绑扎加强箍筋。支模前24h充分湿润。

【河南固得利建筑工程有限公司】是专门从事房屋建筑和道路桥梁等大型钢筋混凝土构筑物的结构改造与加固的特种化队伍的公司。欢迎前来合作！