

玻璃钢一体化预制泵站谷营

产品名称	玻璃钢一体化预制泵站谷营
公司名称	枣强县康泰环保设备厂
价格	23000.00/台
规格参数	别称:一体化泵站 别称:玻璃钢一体化泵站 别称:一体化预制泵站
公司地址	枣强县红武庄
联系电话	18931636799 18731873916

产品详情

玻璃钢一体化预制泵站谷营进水管可根据要求设置粉碎性格栅。目前玻璃钢一体化泵站单个泵井大直径4.2m，由于交通等条件的限制，筒体内空间有限，仅能安装流量小于1.0m³/s的潜水泵，因此基本应用于流量较小的一体化预制泵站，对于流量较大的污水和雨水泵站限制较大。玻璃钢一体化预制泵施工区用于地面雨水、井点降水等积水的排水系统，应根据泵站区地形、气象水文、地质条件、排水量大小进行现场布置，于排水系统相适宜。

玻璃钢一体化预制泵站参数

名称	玻璃钢一体化预制泵站	型号	DN
筒直径	2000~4200mm	井筒高度	2000~12000mm
泵站流量	1900~72000m/d	泵流量	150~200m/h
有效容积	0.4~128m	启停次数	7~25次/小时
水泵数量	2~4个	重量	286~9646KG

一体化预制泵站谷营调试前应进行下列检查：

- 1)安装、设置是否正确，并应检查是否符合设计要求。
- 2)可能产生真空的管路，真空破坏阀应有足够的过滤面积。动作应准确可靠。
- 3)进、出水管路上的阀门应完全开启，其它装置均应处于正常工作状态。供电电源容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备要求玻璃钢一体化预制泵站调试按相关施工验收规范进行，分段进行调试。

玻璃钢一体化预制泵站注意事项：

1)普通生活污水的提升及各种污水的提升与排放，新建筑物使用前须干净管道内的建筑垃圾。

2)污水的PH值范围为(PH值~2)。

3)污水的温度在0-40°C之间。

4)电源为380V(±5)，50Hz。

5)污水的密度运1600kg/m³

6)可排出能在污水管道中自由流动的所有杂物。

玻璃钢一体化预制泵站谷营能否安全运行在于雨水泵的选择，其选型也主要是因为雨水泵。在整个建设的设计中，雨水泵的选择要确保在任何情况下，所选择的各台水泵都能够及时运转，而且若地面无积水现象，还应保证选用的水泵能够运行足够长的时间。