

雅远红涂料防燥抗裂 多彩漆批发 南阳多彩漆

产品名称	雅远红涂料防燥抗裂 多彩漆批发 南阳多彩漆
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

产品详情

真石漆分格的技巧有哪些

真石漆分格的技巧有哪些

真石漆分格格子缝的宽度

根据分格面积的巨细合理地计划分格缝的宽度，一般在0.8-1.5厘米之间，也可以计划横宽竖窄的方式，但分格缝的宽度尽量在2厘米以内。

真石漆的分格位置

为了使真石漆效果作用更接近石材，可以采用与石材相同的分格位置，如阴阳角、窗户及大楼沿路分格。注意在窗口的侧面进行分格，尽量注意不要出现小块、小边效果。

真石漆施工分格格子缝的颜色

这个细节一般被忽略，水包砂多彩漆，但实际上影响了真石漆的整体作用，采用格子缝的颜色好与真石漆有反差。

真石漆施工的厚度有所了解

均匀上色

如果真石漆的厚度太薄了，这样节约成本可能会导致前功尽弃。真石漆的涂层太薄，会产生一些质量问题，如墙体颜色遮不住和底色不均匀，导致涂层发花及遇水后会出现泛白现象。所以并不是太薄就好，根本不能节省有限的资源去创造的产品，这些规律都是前人慢慢摸索及汲取经验得来的，

喷涂外墙真石漆是一项技术性工作，施工过程复杂且繁琐，一不小心就造成污染等问题，对外墙真石漆厚度也有要求，不能时薄时厚，应该均匀喷涂外墙，所以不推荐个人喷漆，尽量邀请熟练的油漆工，

通过以上分析，大家对真石漆施工的厚度有所了解，多彩漆批发，雅远红于真石漆的生产与施工，希望可以帮您解决问题。

施工前客户对3D设计图效果非常满意，可是当真石漆工程施工完成后，效果相差甚远，整个外墙看起来没有石头的质感，反而看起来像普通涂料。造成这效果主要因为外墙的真石漆工程没有进行合理的分格处理，南阳多彩漆，或者分格计划的不合理影响了视觉，今天雅远红小编向大家简要概括真石漆分格技巧。

(1)真石漆的分格形状尺寸

在真石漆施工时尽量不要选择正方形的形状，多彩漆价格，不要一板一眼，例如“工”形状或横竖型就是很好的选择。但必须考虑建筑物的用途。例如像办公楼类型建筑应该选择比较稳定的分格形状，如住宅、商场、学校、体育馆等可以选择比较活泼生动的分格形状。

(2) 真石漆分格距离

应根据建筑物凹凸面进行合理分格，一般高层分为1.5-2平方米，多层建筑分为1-1.5平方米，楼层不多控制在1平方米以内。

雅远红涂料防燥抗裂(图)-多彩漆批发-南阳多彩漆由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。湖北雅远红新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！