

TJ5直连特扣来料加工 新疆油田TJ5直连特扣 隆凯来石油工具

产品名称	TJ5直连特扣来料加工 新疆油田TJ5直连特扣隆凯来石油工具
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

特殊扣实现密封的基本原理是增加了金属对金属密封结构，公、母头金属表面通过弹性过盈配合实现接头连接部位密封。宝钢BGC特殊扣是为了满足油气井开采的特殊要求而发展起来的

1、金属与金属之间的主密封采用柱面-

柱面（中间）、柱面-球面（单边过

渡）和球面-球面密封结构形式；

采用金属柱面密封，能保证在拉伸

工况条件下，新疆油田TJ-5直连特扣，D接触压力不变；

逆向15°扭矩台肩结构有辅助密封

功能。

加长接箍，内防腐接箍，气密扣BGT3接箍现货

HYDRIL CS油套管和油管J55、K55、N80、L80、P110

OTTM 油管 外径尺寸26.67毫米-88.9毫米

OTTG套管 壁厚 (W.T.) 2.87毫米-19.05毫米

长度5.8m-14m或按客户要求

ISO 9001-2008标准

标准API 5CT、API 5DP、5E

材料 API J55、API K55、API L80、API N80、API P110等

末端：平端或斜角端或根据客户要求

气密扣/特殊扣接箍，TPCQ接箍，EX短接

hunting APEX特殊扣替代，气密扣/特殊扣特殊扣接箍，TPCQ接箍，tpex油管短接，TJ-5直连特扣来料加工，气密扣/特殊扣气密扣，80s接箍，80s抗硫接箍，80s油管接箍，BGT3特殊扣，BGT2特殊扣，HYDRIL ph6特殊扣，tenaris 3sb特殊扣，CS特殊扣油管短接，

(1)国产套管按API 5CT/5B规定，套管长度不定尺，TJ-5直连特扣加工气密扣，其范围8-13m。但不短于6m的套管可以提供，其数量不得超过20%。

(2)套管的内外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折和结疤。这些缺陷应完全清除掉，清除深度不得超过公称壁厚的12.5%。

1.9寸直连扣油管，磷化油管接箍，TJ-5直连特扣加工扣，镀铜油管接箍，磷化油管短接，耐磨油管短接，L80 13CR油管接箍

(3)接箍外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折、结疤等缺陷。

(4)套管及接箍螺纹表面应光滑，不允许有毛刺、撕破及足以使螺纹中断影响强度和紧密连接的其他缺陷。

TJ-5直连特扣来料加工-新疆油田TJ-5直连特扣-隆凯来石油工具由天津隆凯来石油设备有限公司提供。“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”选择天津隆凯来石油设备有限公司，公司位于：天津市静海经济开发区广海道17号，多年来，隆凯来坚持为客户提供好的服务，联系人：袁子晴。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆凯来期待成为您的长期合作伙伴！