

反渗透 1 T / H , 反渗透设备

产品名称	反渗透 1 T / H , 反渗透设备
公司名称	南宁市琳源水处理设备有限公司
价格	22000.00/套
规格参数	型号:KY - R O L L 品牌:康源
公司地址	中国 广西 南宁市青秀区 仙葫经济开发区
联系电话	086 0769 85328005 13794933399

产品详情

型号 KY - R O L L 品牌 康源

反渗透技术概述反渗透是一种高新膜分离技术，它主要是利用半渗透膜的渗透原理，通过一定的方式给它施加一种压力，反于自然渗透方向的力，使浓溶液中的水向稀溶液中渗透，这种方式称为反渗透。所谓反渗透，是指在原水进入端施加高于溶液自身渗透透压的压力（反向加压），使水透过膜，原水溶解杂质不能透过膜而从浓水端排掉，从而达到了除盐的目的。特点：反渗透主要是用于水质净化方面，其原理是在压力的作用下，水分子通过反渗透膜成为纯水，水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗透是目前最先进的也是最节能的一种脱盐方式。反渗透工艺方法在实际应用中主要用于去除水中溶解盐、离子、小分子微粒、有机物，细菌、病毒、放射性离子等杂质，盐份去除率一般在98%以上，它的应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好等优点。

技术要求与性能指标

sdi (污染指数)	<5
ph值	2-11
脱盐率	95-99%
出水ph值	5-7
余氯(mg/l)	<0.1
水温	4-45 ° c
回收率	60-80%

用户需知：

用户应提供原水化验的详细资料，以便康源公司据以进行相关选型及排列计算。

用户应说明产水的水质要求，用途，产水量。

康源公司备有多种型号的膜，压力容器等水处理配件，若用户特别说明，将尽力满足要求。

康源公司对设计、销售的设备提供安装、调试及对用户操作运行的人员进行培训。 康源公司

对用户实行设备一年保修，终身服务的原则，均建立档案，进行跟踪服务，确保质量水平。