

# 广东河源fyf-1路桥防水涂料施工方法

产品名称	广东河源fyf-1路桥防水涂料施工方法
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州市安百嘉 型号:齐全 规格:50kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 应用领域

适用高速路公路桥梁、大城市高架桥及排水工程等防水施工。

### 操作方法

- 1、工程施工专用工具提前准备：工程施工前应备好拌料桶、喷漆机械设备或专用型鬃刷。
- 2、底层规定：路面板，梁混凝土的强度做到设计方案型号、表层不可有疏松浮浆、起皮、墙面空鼓和比较严重裂开状况。表层平面度应合乎公路桥梁标准规定，竖直排水管道孔下的设计标高应小于底层设计标高，出水口务必与底层安装坚固，不可有一切松脱状况。
- 3、底层应整洁、干燥、无存水。
- 4、底层解决：基准面不可有灰尘、灰层、残渣、油迹等，做地面防水前可以用空气压缩机、净化水、去除油剂等将表层处理整洁，若有混泥土、水泥砂浆等结硬脏物，应将其打磨抛光掉。
- 5、地面防水施工步骤：（以三涂为例子）
  - 1)刷涂前要将成桶建筑涂料搅拌均匀。
  - 2)大规模刷涂前先用小刷对漏口处做二遍建筑涂料，对阴角线位置提升刷涂防水材料三遍，随后大规模刷第1遍建筑涂料。
  - 3)第1遍建筑涂料脚踏实地后就可以涂第二遍料。

#### 4)第二遍建筑涂料干固后刷涂第三遍建筑涂料

##### 常见问题

- 1、建筑涂料使用量：0.5-1.0kg/m<sup>2</sup>，涂层薄厚一般0.5~0.8.mm，喷漆0.3公斤/m<sup>2</sup>.
- 2、工程施工温度在0~35 为宜，下雨天、冰冻期不适合工程施工。

##### 储存方法

商品储存期为6个月，应存储在零摄氏度之上的库房，夏天应防止太阳曝晒