

江西fyf-1路桥防水涂料供应商

产品名称	江西fyf-1路桥防水涂料供应商
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州市安百嘉 表干:4 实干:8
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品介绍：

FYT-1改进版防水材料，是一种高分子材料复合材质，属我国关键技术推广新项目，经我国权威机构机构的权威专家评定，做到同行业的前卫地位。

产品特性：

- 1、施工技术简易，工程施工可以用机械设备喷漆也可人力刷涂，干燥快、工期紧。
- 2、该地面防水工程造价划算，一般只需刷涂三遍就可以做到防潮实际效果。
- 3、地面防水与底层、地面防水与上端沥青混合料粘合坚固。

性能指标：

关键性能指标（根据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》规范规定）

应用领域：

适用高速公路桥梁、大城市高架桥及排水工程等防水施工。

工程施工、运送和存储：

- 1、工程施工专用工具提前准备：工程施工前应备好拌料桶、喷漆机械设备或专用型鬃刷。
- 2、底层规定：路面板，梁混凝土的强度做到设计方案型号、表层不可有疏松浮浆、起皮、墙面空鼓和比较严重裂开状况。表层平面度应合乎公路桥梁标准规定，垂直排水管道孔下的设计标高应小于底层设计标高，出水口务必与底层安装坚固，不可有一切松脱状况。
- 3、底层应整洁、干燥、无存水。
- 4、底层解决：基准面不可有灰尘、灰层、残渣、油迹等，做地面防水前可以用空气压缩机、净化水、去除油剂等将表层处理整洁，若有混泥土、水泥砂浆等结硬脏物，应将其打磨抛光掉。
- 5、地面防水施工步骤：（以三涂为例子）
 - 1)刷涂前要将成桶建筑涂料搅拌均匀。
 - 2)大规模刷涂前先用小刷对漏口处做二遍建筑涂料，对阴角线位置提升刷涂防水材料三遍，随后大规模刷遍建筑涂料。
 - 3)遍建筑涂料脚踏实地后就可以涂第二遍料。
 - 4)第二遍建筑涂料干固后刷涂第三遍建筑涂料。
- 6、建筑涂料使用量：0.5-1.0kg/m²，涂层薄厚一般0.6~1.3.mm，喷漆0.3公斤/m²。
- 7、工程施工温度在0~35 为宜，下雨天、冰冻期不适合工程施工。
- 8、包装商品用有盖不锈钢桶包装，一桶净重为200kg、50kg
- 9、运送：该商品无毒性不易燃性，可按一般运输工具运送。
- 10、存储：商品储存期为6个月，应存储在零摄氏度之上的库房，夏天应防止太阳曝晒。