

## 样品冷藏柜用于各类食品的保存双开门冷藏柜

产品名称	样品冷藏柜用于各类食品的保存双开门冷藏柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:4 用途:样本保存
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

### 产品详情

样品冷藏柜用于各类食品的保存双开门冷藏柜 公司凭借雄厚的实力与高端的立足点，不断打造出高性能高的“福意联”品牌产品，使客户得到效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚各界朋友前来参观、考察、洽谈业务

样品冷藏柜用于各类食品的保存双开门冷藏柜保存箱作用与用途：用于保存实验室样品、生物标本。采样样品等，以及医学报病理标本等。具有高低温报警，具有断电报警，制冷系统和加热系统相互配合，使箱内温度不受外界影响。用于、实验室、环境监测、工业、生物制药等多个域

标题参数简要介绍,更详细的请电 话咨询我们

生物样本冷藏箱微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可通过调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，可用于、工厂、制药厂实验室、质监、大学、院等。

- 1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升
- 2、 温度范围：2-48度，每度可调可控
- 3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。
- 5、 自动化霜功能，外门具有防凝露
- 6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。
- 7、 温感，自动显示箱体内部温度
- 8、 采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。
- 9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

- 10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
- 11、 产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 12、 箱体采用钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 13、 产品性能：
  - (1) 采用微电脑控制，温度恒定。
  - (2) 无氟压缩机制冷，PTC制热。

(3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键。

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品

样品冷藏柜用于各类食品的保存双开门冷藏柜部分参数

福意联企业本着以市场和用户需求为导向，以科技为，应用便捷的，不断推陈出新，紧随市场步伐，满足市场需求 2.响应服务模式