

保定大功率洗墙灯生产厂家dmx512洗墙灯工程灯具技术优良品质明可诺照明

产品名称	保定大功率洗墙灯生产厂家dmx512洗墙灯工程灯具技术优良品质明可诺照明
公司名称	广东明可诺照明科技有限公司
价格	45.00/米
规格参数	规格:36*21*1000mm 功率:18/24/36W 电压:DC24V
公司地址	中山市横栏镇新茂工业大道42号第三栋四楼之一 (住所申报)(注册地址)
联系电话	18316896365

产品详情

洗墙灯主要技术参数如下。

工作温度：洗墙灯主要用于户外，工作温度对其比较重要，户外灯具的工作温度一般为-40— + 60 。

洗墙灯一般是附墙安装，受人楼宇墙面的温度一般比空气温度高5—10 ，表明夏大时洗墙灯的工作环境比其他少”外灯具要更恶劣；冬大楼宇墙面的温度比空气温度升高的幅度小于夏天。在中国东北部的冬人环境下，洗墙灯的工作环境有定优势，所以洗墙灯设计过程中应该尤其注重丁作温度的高温范围。

输入电压：LED洗墙灯的电压主要分为AC220V、AC110V、DC36V、DC24V和DC12V等。在亮化照明工程中，单色陌定洗墙川途的洗墙灯输入电压为交流电（国内的交流电使用AC220V，欧美等很多国家使

用AC110V)。颜色变换的洗墙灯般有控制系统，多为集中控制。即用一个集中电源，这样洗墙灯一直接用直流电。根据控制系统及灯珠排布般输入的电压为DC36V、DC24V和DC 12V。

防护等级：洗墙灯的重要参数，也是影响目前护栏管质量的重要指标。我们要进行严格测试，在户外使用防水等级在IP65以上为较佳，还要有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃和抗冲击老化等级。IP65中6代表完全防止粉尘进入；5代表用水冲洗无任何伤害。

LED灯珠数量：通常中小功率洗墙灯的设计中LED数量一般为9颗 / 300 mm的数量，1 200mm的洗墙灯般为36颗LED灯珠在人功率洗墙灯设计中主要根据投射距离判定光通量后确定LED灯珠的个数，一般情况下多采用每颗1W的仿流明灯珠。

颜色规格：2段、6段、4段和8段全彩颜色，以及七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫和白等颜色。

发光角度：一般有窄（20°左右）、中（50°左右）和宽（120°左右）3种，目

前大功率LED洗墙灯（窄角度）的较远有效投射距离为20—50m。

控制方式：LED洗墙灯目前有两种控制方式，即内控和外控两种，前者不用外接控制器。设计人员把控制系统设计在洗墙灯中，效果不能改变；后者是外接控制器，其效果可以通调整主控的按键而改变。通常在大型工程中客户要求可以自己改变效果，因此使用外控方式。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。