

fyf-1路桥专用防水涂料 fyf-1路桥面防水施工

产品名称	fyf-1路桥专用防水涂料 fyf-1路桥面防水施工
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	哦哦:安百嘉建材 产地:广东广州 规格:50kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介

fyf-1改进型桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料，配以少量的优质石油沥青，经精细制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性，耐热性及粘结性，又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工，成为各类桥梁及高架桥面防水施工专用涂料。

二、主要特征

- 1.冷施工：由于fyf-1改进型桥面防水涂料产品为单组份水性涂料，使用时不需要加热，无有害挥发气体产生、对人体无害、对环境没有污染、属于环保型产品。
- 2.施工简便、修补容易、产品粘度低、可以喷涂也可以涂刷；施工速度快、劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时，遇防水层损坏，只要在损坏处，重新涂刷一遍即可。
- 3.材料性能优异，成膜后延伸率大、抗裂性好，高温不流淌，低温不脆裂，耐温变性能好。
- 4.提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度，延长了沥青混凝土使用寿命。

三、主要技术指标

技术指标：主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

序号	项目	PB I
1	固含量/%	45

2	表干时间/h	4
3	实干时间/h	8
4	耐热度/	140
		无流淌、滑动、滴答
5	不透水性/0.3MPa , 30 min	不透水
6	低温柔度/	-15
		无裂纹
7	拉伸强度/MPa	0.5
8	断裂延伸率/%	800