

泰州市建材燃烧性能产烟浓度检测

产品名称	泰州市建材燃烧性能产烟浓度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

阻燃材料组成：

- 1.无机物黏合剂：关键有硅酸钠、熟石膏、聚磷酸盐、混凝土等；
- 2.防火的矿物填充料：三氧化二铝、石棉粉、碳酸氢钙、陶料、绿豆淀粉等；
- 3.阻燃型有机化学环氧树脂：关键有聚乙烯、过苯乙烯、钛酸异丙酯硫化橡胶、氯丁胶保湿乳液、环氧树脂胶、脲醛树脂等。
- 4.阻燃防火安全添加物：关键有含磷量、卤素灯泡、氮的有机物(氯化石蜡52、磷酸三丁酯、醚)，和硼系(硼酸、硼酸锌、硼酸铝)、锑系、铝系、锆系等无机物。

阻燃材料级别划分

在我国国家行业标准GB8624-97将建筑装饰材料的点燃特性分成下列几类级别：

A级：阻燃性建筑装饰材料：几乎不产生点燃的原材料。

B1级：阻燃性建筑装饰材料：阻燃类原材料有不错的阻燃性功效。其在空气中遇用火或在高温功效下难着火，不容易迅速产生扩散，且当明火移走后点燃马上终止。

B2级：易燃性建筑装饰材料：易燃类原材料有一定的阻燃性功效。在空气中遇用火或在高温功效下能马上着火，易造成火灾事故的扩散，如立柱、木屋架、木柱、木楼梯等。

B3级：易燃性性建筑装饰材料：无一切阻燃性实际效果，非常容易点燃，火灾危险性非常大。