

汽油检测报警器

产品名称	汽油检测报警器
公司名称	济南鼎诺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市华龙路嘉恒商务大厦A座1002室
联系电话	86-053182371646 15855567906

产品详情

dn-gbk型智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。主要性能：高亮度led数码显示四通道自动巡回检测报警通道优先锁定显示报警点可任意设定故障自动诊断声光报警具有报警存储记忆历史纪录查询功能永久时钟显示主备电动转化技术指标：工作电压：ac220v ± 20%,50hz测量范围：0 ~ 100%lel/0 ~ 990ppm/0 ~ 99ppm报警输出：220v 3a 常开报警音量：70db功耗：15w使用温度：-10 ~ +50 使用湿度：90%rh备电使用时间：1.5h

产品特点：

使用不同传感器，检测不同气体

采用进口元件，性能稳定

抗干扰，灵敏可靠

使用环境范围宽，使用寿命长

技术指标：

工作电压：dc12v

检测气体：天然气、液化气、煤制气、乙炔、一氧化碳、硫化氢、氯气、丙酮、氨气、二氧化硫、甲烷、丙烷、甲醇、乙醇、二甲苯、石油挥发气、汽油挥发气、甲醛、氢气、甲苯和其他化合物（汽油、工业溶剂、漆、稀料、冷却剂、干清洗液、乙酸甲酯等）。

检测原理：催化燃烧式、电化学式

检测范围：0-100%lel、0-100ppm、0-1000ppm

响应时间：30s

恢复时间：60s

功耗：3.5w/路

计量误差 $\pm 5\%lel$

防爆等级：exd bt6

使用温度：-20 ——70

使用湿度：90%rh