

# 嵌缝pvc塑性胶泥适用温度 影响聚氯乙烯胶泥配制质量原因

产品名称	嵌缝pvc塑性胶泥适用温度 影响聚氯乙烯胶泥配制质量原因
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 嵌缝pvc塑性胶泥适用温度 影响聚氯乙烯胶泥配制质量原因

#### 聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐高温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。

#### 聚氯乙烯胶泥施工方法：

- (1) 聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- (2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- (3) 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- (4) 每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

聚氯乙烯胶泥适用温度：-20℃—80℃。

腾达公司全体员工像往年一样兢兢业业的工作，把产品质量把控好回馈社会。小编也会持续更新产品知识。本公司属于实体企业，质量放心，价格公道，谢谢关注！！！！