

制品型红色橡胶条检测指标

产品名称	制品型红色橡胶条检测指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	型号:PZ400型 标准:国标 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、制品型红色橡胶条规格型号：

制品型红色橡胶条规格很多，型号也有不少，制品型红色橡胶条较常用的20*30mm的制品型红色橡胶条报价，制品型红色橡胶条规格有20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、(2+3)×1.8mm、30mm等。制品型红色橡胶条膨胀率分为：25% 400% 600%

2、制品型红色橡胶条产品特点：

制品型红色橡胶条膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的制品型红色橡胶条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。对于已完工的工程，如果缝细渗漏水，可用制品型红色橡胶条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。制品型红色橡胶条主体材料为无机矿物原料，具有耐老化，抗腐蚀等特性。

3、制品型红色橡胶条性能指标：

1.制品型红色橡胶条表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

2.拉伸强度(Mpa) 3.5

3.扯断伸长率(%) 450

4.硬度(邵尔A)(度)42±7

5.静水膨胀率% 250

4、制品型红色橡胶条施工方法：

桩头受力钢筋的四周采用制品型红色橡胶条密封严密后，施工过程中不得有破坏现象，加以保护，避免造成渗水通路；桩头顶部和侧面应涂刷水泥基渗结晶型防水涂料，并延伸结构底板垫层150mm处，桩头周围300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。

制品型红色橡胶条桩头节点防水要点：桩顶剔凿混凝土密实处，并应清洗干净。预留槽口应采用相应规格塑料条预埋抽条而成。预留槽口、钢筋出桩头部分制品型红色橡胶条、嵌槽防水油膏等应进行专项工序检查。水泥基渗结晶防水层厚度 1.5mm。

5、制品型红色橡胶条应用：

制品型红色橡胶条广泛应用于地下室、地下室车库、贮水池、沉淀池、地铁，公路、铁路，预置于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。