

氯化锌(电池级) 出口电池级

产品名称	氯化锌(电池级) 出口电池级
公司名称	牡丹江丰华化工有限责任公司
价格	8000.00/吨
规格参数	型号:出口电池级 主要成分:氯化锌 产商:河北
公司地址	黑龙江省牡丹江市东安区东二条路83号
联系电话	13704535388

产品详情

型号	出口电池级	主要成分	氯化锌
产商	河北	用途级别	电池级
含量	98 (%)	粒度	20-80 (目)
执行质量标准	国标	CAS编号	7646-85-7
用途	电镀,电池		

外观 白色六方晶系粒状结晶或粉末分子量 136.295相对密度 2.91 (25/4) 熔点 283 沸点 732 氯化锌易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于液氨。潮解性强，能自空气中吸收水分而潮解。具有溶解金属氧化物和纤维素的特性。熔融氯化锌有很好的导电性能。灼热时有浓厚的白烟生成。氯化锌有腐蚀性，有毒。

用途：可以用作有机合成工业的脱水剂、催化剂，以及染织工业的媒染剂、上浆剂和增重剂，也用作石油净化剂和活性炭活化剂，还用于电池、硬纸板、电镀、医药、木材防腐、农药和焊接等方面。近年来随着小型电器的不断增多，同时石油、有机合成等工业发展迅猛，需要量也在大量地增加，从而促进了氯化锌工业生产的发展。

包装储运：工业固体氯化锌应以内衬聚乙烯袋的镀锌铁桶包装，也可用塑料桶、纸板桶或内衬聚乙烯袋的复合塑料袋的镀锌铁桶包装，也可用塑料桶、纸板桶或内衬聚乙烯袋的复合塑料编织袋包装，每桶（袋）净重50kg或25kg。工业氯化锌液体应用塑料桶或内涂耐酸漆等防腐材料的钢制槽车装运。包装上应有明显的“腐蚀性物品”标志。应贮存在通风、干燥的库房内，避免露天存放。容器必须密封，防止受潮。不得与食用物品和饲料共贮混运。运输过程中应有遮盖物，要防雨淋和日晒。装卸时要轻拿轻放，防止包装破裂。 型、 型产品用镀锌铁桶、纸板桶和塑料桶包装的贮存期为6个月，复合塑料编织袋包装的贮存期为2个月， 型产品的贮存期为2个月，皆自生产之日算起。失火时，可用水、砂土和灭火器扑救。物化性质白色六方晶系粒状结晶或粉末。相对密度2.91(25/4)。熔点283。沸点732。易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于液氨。潮解性强，能自空气中吸收水分而潮解。具有溶解金属氧化物和纤维素的特性。熔融氯化锌有很好的导电性能。灼热时有浓厚的白烟生成。有腐蚀性。有毒！

规格：gb1625-79

指标名称	电池级	一级	二级	厂内控标准
氯化锌 (znc12) %	98.00	98.00	96.00	98.50
氧氯化物 (以zno计) , %	1.8~2.2	2.2	2.2	1.8~2.2
硫酸盐 (so4) , %	0.01	0.01	0.05	0.01
钡 (ba) %	0.1	0.1	0.2	0.06
铁 (fe) %	0.0005	0.001	0.002	0.0004
铅 (pb) , %	0.0005	0.001	0.002	0.0004

锌片腐蚀度：符合标准第十五条规定。