

江阴市液压油清洁度检测 柴油硫含量检测

产品名称	江阴市液压油清洁度检测 柴油硫含量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

柴油

生物柴油（BD100）按照GB 20828-2015标准检测

密度、运动粘度（40）、闪点（闭口）、冷滤点、硫含量、馏程、10%蒸余物残炭、硫酸盐灰分、水分、机械杂质、铜片腐蚀（50 /3H）、氧化安定性、十六烷指数、酸值、游离甘油和总甘油

普通柴油按照GB 252-2015标准检测

密度、运动粘度（40）、闪点（闭口）、凝点、冷滤点、硫含量、馏程、10%蒸余物残炭、灰分、水分、机械杂质、铜片腐蚀（50 /3H）、氧化安定性、十六烷指数

煤油

航煤（3号喷气燃料）按GB6537-2006标准检测、煤油按GB253-2008标准检测

常规检测项目 赛波特色度、硫含量、硫醇硫、馏程、闪点（闭口）、烟点、密度、冰点、运动粘度

专项检测项目 航煤 酸值、芳烃含量、烯烃含量、净热值、萘系烃含量、实际胶质、电导率、铜片腐蚀、水分离指数、润滑性

煤油 水溶性酸或碱、机械杂质及水分

车用汽油

车用汽油按照GB 17930-2011标准检测

锌烷值、铅含量、馏程、蒸汽压、胶质、诱导期、硫含量、硫醇硫含量、铜片腐蚀（50 /3H）、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量

车用润滑油

类别	适用产品	标准	检测项目
----	------	----	------

车 用 润 滑 油 脂 常 检 项 目	汽油/柴油	GB 11121	低温动力粘度、边界泵送温度、100 运动粘度、40 运动粘度、粘度指数、
	发动机油	GB 11122	倾点、碱值 水分、密度、硫、闪点（开口）、泡沫特性、机械杂质、磷含量、硫酸盐灰分
	车辆齿轮油	SH/T 0350	水分、泡沫特性、酸值、铜片腐蚀、戊烷不溶物、甲苯不溶物、铁含量等
	冷冻机油	GB/T 16630	微量水分、酸值、硫含量、残炭、灰分、颜色、泡沫特性等
	制动液	GB 12981	外观、铜片腐蚀、100 运动粘度、（湿）平衡回流沸点、PH值等
	防冻液	-----	沸点、冰点
	润滑脂	-----	滴点、铜片腐蚀、锥入度、烧结负荷（四球法）