

# PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀

产品名称	PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ71X、F-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门,其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口,通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全口径流通特性,其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造,工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动,使得阀门启闭力稳定,并且具有切断介质等特点。

PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀的特点:

- 1,手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用,手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易,进出口有方形和圆形两种,根据口径的大小有几十种规格,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。
- 2,手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点,手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装,具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。
- 3,手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查,加润滑油做好维护

PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀的性能:

手动不锈钢刀闸阀,涡轮插板阀,颗粒物介质刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀的安装:

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求\*性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的\*要空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封

### PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	10

### 主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

### PZ71H-16P手动不锈钢刀闸阀、硬密封插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

#### PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	285
	65	46	145	120	298	10
	80	195	135	315	220	12
	100	52	215	155	365	8-M
	125	56	245	210	185	400
	150	280	240	475	8-M20	29
	200	60	335	295	265	540
	250	68	390	350	320	630
	300	78	440	368	780	
	350	500	460	428	885	16-M
	400	102	565	515	482	990
	450	114	615	532	1100	20-M
	500	127	670	620	585	1200