

天津环氧地坪 天津环氧地坪铺设价格 金林

产品名称	天津环氧地坪 天津环氧地坪铺设价格 金林
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

产品详情

地坪漆施工工艺及注意事项

地坪漆施工工艺

1、基础地面处理

首先测试基础表面的强度和表面平整度，再测试表面的含水率和室内环境的湿度及温度。然后看基础表面是否有开裂，是否被油污污染的情况。

处理后的要求：表面强度达到地坪漆施工标准，表面无开裂和油污，清理干净后可涂装环氧底涂层。

2、环氧底漆施工

材料配比时按标准比例调配，按顺时针和逆时针两个方向把材料充分搅拌均匀后，静放3分钟消泡后再施工，采用滚涂方法在处理好的基础地面滚涂一至两道底漆材料，每道间隔8小时，完成实干后再涂第二道。环氧底涂层主要是衔接作用，把基础地面和环氧涂层粘合在一起，避免脱层。

3、环氧砂浆中涂施工

把环氧中涂AB组份的材料按比例搅拌均匀后，天津环氧地坪铺设，加入1：0.5的石英砂搅拌均匀后，静放3分钟消泡后再施工，施工可采用刮涂和镘涂法。

环氧地坪漆自流平施工程序

环氧地坪漆自流平施工程序

1.环氧底涂

施工前需确保地面干净，天津环氧地坪，将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，天津环氧地坪厂家，采用或滚筒施涂的方法施涂。待遍干固后再施涂环氧中涂层。

2. 环氧中涂层

搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实抗压。

3. 打磨

中涂层干固后，采用打磨，天津环氧地坪铺设价格，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。

4. 灰尘处理干净

检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

环氧地坪漆具有：外观平整亮丽、色彩多样、防尘、耐磨、附着力强、柔韧性好，耐冲击、耐重压、硬度高、耐油污、抗酸碱腐蚀，防静电、清洁方便、造价低廉、施工快捷等特点，可长期经受叉车和汽车及重型机械的碾压。因此几乎所有的现代化工厂都会选择不同的环氧地坪涂装系统以适应其不同环境需要。如今洁净无尘的地面已经成为是企业级、产品上档次的必然要求！

天津环氧地坪-天津环氧地坪铺设价格-金林(推荐商家)由天津市金林建筑工程有限公司提供。天津市金林建筑工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金林一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事天津环氧地坪，天津环氧彩砂地坪，天津环氧树脂地坪的厂家，欢迎来电咨询。

