

天津环氧地坪工程 金林 天津环氧地坪

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天津环氧地坪工程 金林 天津环氧地坪 |
| 公司名称 | 天津市金林工程建筑有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽区中国北方五金城D15-26 |
| 联系电话 | 13512029062 13512029062 |

产品详情

环氧树脂底漆施工方法有哪些

环氧树脂底漆施工1.目的:将素地地面进行封闭,使环氧树脂的底漆和素地地面紧密的结合在一起.2.环氧树脂底漆施工用料:环氧树脂渗透底漆.3.施工方法:把环氧树脂底漆按相应的配比进行搅拌,然后均匀涂刷在素地地面,24h后进行修补.环氧树脂修补施工1.目的:让素地地面光滑平整,没有缝隙.2.材料:环氧树脂材料、石英砂(粉)3.施工器具:刮片、批刀和搅拌器.4.施工:将环氧树脂修补材料按相应的配比进行搅拌,用材料将裂缝或者不平整的素地地面用修补平整.

环氧平涂地坪有哪些种类

环氧地坪有哪些种类1、环氧平涂地坪主要被用于普通车间防尘、对环境要求不高的场所。2、环氧砂浆耐磨地坪具有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域3、环氧防静电地坪对抗静电有要求的电子行业制造车间4、环氧自流平地坪无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域环氧树脂耐磨面层的施工1.目的:使环氧树脂地坪由美观耐磨的效果;2.材料:环氧树脂耐磨面涂;3.施工器具:镘刀、搅拌机.4.施工:将环氧树脂材料按配比进行搅拌,天津环氧地坪,再用镘刀施工.

中间层龟裂、翘皮

原因:水性环氧树脂材料中固体含量太低，天津环氧地坪工程，而且中涂加水、加砂量太大，即使具有和油性环氧相似的刮涂粘度，但有用物质少，缺少以潮湿和包裹底材及填充料。中涂较厚，天津环氧地坪造价，水分不能在水性环氧正常成膜之前及时蒸发，也会导致固化后龟裂翘皮。

解决方法：在调配水性环氧中涂漆时，添加的水量、砂量和粉量都要控制好度。施工时要坚持空气流通，较厚的涂层可添加水泥和石英砂。

天津环氧地坪工程-金林(在线咨询)-天津环氧地坪由天津市金林建筑工程有限公司提供。天津市金林建筑工程有限公司是从事“环氧地坪,固化剂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事天津固化地坪，天津固化剂地坪，天津固化染色地坪的厂家，欢迎来电咨询。