

# 尼龙内齿套直销 尼龙内齿套 鑫晟机械现货供应

产品名称	尼龙内齿套直销 尼龙内齿套 鑫晟机械现货供应
公司名称	德州市德城区鑫晟机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	15305343148

## 产品详情

用mc尼龙代替铜及巴氏合金制成的各类大小尼龙内齿套、轴瓦等，在工程机械中应用非常普遍。特点：抗摩擦性、自润滑性能好，在目前一般热塑性塑料中具有较高的pv值；摩擦系数小，尼龙内齿套直销，耐冲击、不易抱轴、熔结、不伤轴颈；润滑周期长、减少保养、恶劣环境下适应性强，寿命长。如wk-10型挖掘机的绷绳平衡轮轴套，尺寸为 200× 160× 160，历来均选用zqa19-4材料，因工作时灰尘极大，润滑条件恶劣，轴套磨损很快。

买尼龙柱销、尼龙轴套、尼龙管、尼龙异形件、尼龙板、尼龙棒等，就选德州鑫晟机械，欢迎订购！

尼龙内齿套采用工艺和配料方法，的自润滑油助剂，日本进口主原料，以及的动态离心浇铸设备，生产球磨机轴瓦、轧钢机万向节球衬瓦、轴承、联轴器齿销等定型产品，我们还可以根据用户需要设计和制造各种异型零部件，且价格合理，交货及时，我厂技术力量是雄厚，质量达到国内水平。

1、高耐磨自润滑含油尼龙属高分子聚合材料，平均分子量在十万以上。是普通尼龙的五倍，所有机械性能指标，远超过普通尼龙，综合性能指标优于其它热塑性工程塑料。

2、25 密度为1.44，制造相同体积的零件重量仅为锡锌铜合金的八分之一，便于按装和降低配件成本。

3、机械强度高，耐冲击，筒支梁缺口冲击强度高达6KJ/m<sup>2</sup>，是锡锌铜合金(1.4KJm<sup>2</sup>)的四倍。

4、在聚合工艺中加入精制的矿物油助剂，增加了自润滑性，尼龙内齿套价格，降低了摩擦系数，摩擦系数是普通尼龙的三分之一，是锌铜合金的二分之一，尼龙内齿套，与45#钢对磨损失重为 $2.5 \times 10^{-3}$ 仅为锌铜合金的百分之一。

5、维卡软化点212 ，热变形温度200 ，连续耐热\*高温170 。

6、绝缘、抗氧化、耐老化。

尼龙内齿套是指螺旋桨轴或艉轴上的套筒。而轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。轴套和轴承的相同之处是两者都承受轴的载荷。而两者的不同之处是轴套是整体结构的，尼龙内齿套定制，转动时是轴和轴套之间相对运动；而轴承是分体式的，转动时是轴承自身内外圈相对运动。但是从本质上来说，尼龙内齿套其实就是滑动轴承的一种。欢迎咨询鑫晟机械，期待与您的合作。

尼龙内齿套直销-尼龙内齿套-鑫晟机械现货供应由德州市德城区鑫晟机械加工厂提供。德州市德城区鑫晟机械加工厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫晟机械——您可信赖的朋友，公司地址：德州市德城区天衢工业园，联系人：王治军。