

# LLDPE台湾台聚 LL115C 吹塑薄膜 高抗张强度 耐穿刺

产品名称	LLDPE台湾台聚 LL115C 吹塑薄膜 高抗张强度 耐穿刺
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

LLDPE(线型低密度聚乙烯#线型高压聚乙烯)/LL115C/台湾聚合

用途：薄膜级

特性备注：具有高韧度，高抗张强度，高伸长率，良好的耐穿刺强度及光学性等

重要参数：熔体流动速率:1.4 g/10min 密度:0.919 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:21 MPa 断裂伸长率:650 % 维卡软化点:102 脆化温度:-76

生产厂商：台湾聚合化学品股份有限公司

线性低密度聚乙烯（LLDPE），是乙烯与少量高级-烯烃（如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等）在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物，密度处于0.915~0.940克/立方厘米之间。LLDPE产品、无味、无臭，呈乳白色颗粒。与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等。结构与HDPE相似，密度与LDPE相似。

LLDPE主要用于吹塑薄膜、编织袋、管材、中空制品、复合薄膜及交联发泡制品，还可与一些橡胶或其他塑料（如LDPE、HDPE、PP等）进行掺混。