

# 手术室加温液体的医用恒温箱

产品名称	手术室加温液体的医用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

福意联公司总部坐落于北京市东城区，是经营医疗设备和销售的企业，主要从事医院内各类恒温产品在全国的推广和销售，业务遍及北京、上海、浙江等20余个地区。自成立以来，公司一直始终秉持着“产品卓越、质量精良、服务完美、客户满意”的四大经营原则，致力于医院恒温产品的研发和推广

### 手术室加温液体的医用恒温箱技术参数

FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-151L	150L	0-100	595 × 565 × 860mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-281L	280L	0-100	595 × 565 × 1440mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-431L	430L	0-100	595 × 675 × 1795mm	PTC陶瓷加热

### 手术室加温液体的医用恒温箱功能特点

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外

采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

#### 手术室加温液体的医用恒温箱操作使用

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关技术问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后服务人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务。