

# 30千瓦汽油发电机组技术手册

产品名称	30千瓦汽油发电机组技术手册
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	48500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

30千瓦汽油发电机组技术手册常常有客户打电话来咨询,说他们的发电机组会出现以下表象:便是发电机组在工作时的响声失常,或许是功率缺乏,或许是颤动凶狠,这是啥原因呢?

大型发电机的缺缸工作,实践上便是大型建议机在工作进程中某个缸(或两个缸)不工作,而其它气缸的工作根柢正常。致使大型机出现缺缸工作的要原因如下。缺缸工作缺点的原因分析

冬天冷起动时,由于气候冰冷,单个气缸由于每天初次起动时怠速不工作,但跟着工作温度的前进,全部气缸逐步工作正常;

由于负载过大,单个气缸出现活塞环开裂、拉缸或气门密封不严等机械缺点,使气缸紧缩压力到不到需要,致使该气缸不工作;

由于用户运用的油品的质量疑问,致使喷油嘴偶件堵塞或卡死,使该缸不喷油,所以该缸不工作;

型 号 : B-30GDI

发电机参数

额定功率 : 30KW

备用功率 : 31KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220V/380V

发电机类型 : 静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300\*840\*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等