

## 20 恒温样品保存箱

产品名称	20 恒温样品保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

### 产品详情

医用恒温箱也可作为冷藏冷冻品升温箱使用。采用可变功率的PTC发热组件，通过的控制系統，对被加温物的升温过程全程间控，有效的控制升温速度，确保储存的物品免受高温度差的冲击，防止急升温过程中被加温物组织细胞成分大的改变，\*\*限度的保证物品的原有品质，是医疗\*理想的产品

#### 20 恒温样品保存箱参数

型号 容积 控温范围 加热方式 外形尺寸  
结构

FYL-YS-100L	100升	4-38	PTC陶瓷加热	480 × 470 × 843mm	立式单门
FYL-YS-138L	138升	4-38	PTC陶瓷加热	540 × 543 × 830mm	立式单门
FYL-YS-150L	150升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 570 × 865mm	立式单门
FYL-YS-280L	280升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 570 × 1445mm	立式单门
FYL-YS-430L	430升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 680 × 1805mm	立式单门
FYL-YS-230L	230升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 590 × 1215mm	立式单门
FYL-YS-310L	310升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 695 × 1315mm	立式单门
FYL-YS-828L	828升	2-48	PTC陶瓷加热	1267 × 680 × 1818mm	立式双门
FYL-YS-1028L	1028升	2-48	PTC陶瓷加热	1607 × 680 × 2104mm	立式双门

## 20 恒温样品保存箱功能特点

采用高效 优质压缩机，节能静音；风冷式优质冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

采用国内 圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。

20 恒温样品保存箱采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

采用品牌超静音压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。

宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。

设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。

适用于储存有温度要求的血液、血小板，血清、血浆、生物制剂、  
，试剂、疫苗、血液制品、生物制剂或存放需要0-100 之间的物品等；

优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外

20 恒温样品保存箱用途：适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等