

全自动金相磨抛机 KMP-2000Z双盘自动磨抛机 无极变速 上海科迈

产品名称	全自动金相磨抛机 KMP-2000Z双盘自动磨抛机 无极变速 上海科迈
公司名称	上海科迈检测技术有限公司
价格	21112.00/台
规格参数	品牌:上海科迈 型号:KMP-2000Z双盘
公司地址	上海市奉贤区奉城镇爱德路300号1幢
联系电话	13636665122 13636665122

产品详情

KMP-2000Z集预磨、研磨、抛光于一体的双盘式全自动磨抛机。它采用单片机技术通过触摸屏进行控制，磨抛盘采用直流无刷电机驱动，V带进行传动，磨头采用步进电机驱动，同步带进行传动 具有转动平稳，噪音低，安全可靠等特点；可以根据用户需要自行调整磨头和磨抛盘的转速，自行设定压力，自行设定制样时间，适应不同需求；自带照明系统，方便取放试样；自带冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织，是工厂，科研单位以及大专院校实验室金相制样设备理想之选。主要功能和特点

- 1.底座采用铝合金材料铸造一体成型，稳定性好，质量轻，防腐蚀
- 2.壳体采用ABS吸塑一体成型，外观新颖，防腐蚀
- 3.水龙头采用全铜镀铬工艺，防腐蚀性好
- 4.采用触摸屏控制和显示，操作简便，清晰直观
- 5.具有可定时定速定压，水系统自动启闭功能
- 6.带自动清洗功能，可对集污槽进行自动清洗，让集污槽保持清洁
- 7.支持无*调速或四档调速模式，调速*方便
- 8.支持单动和联动启动，启动*灵活
- 9.可以存储10多组磨抛工艺参数，便于快速调用
- 10.磁性盘设计，支持快速换盘，更换砂纸和抛光织物*方面快捷
- 11.试样夹盘半传设计，配合内侧照明系统，方便取放试样
- 12.直流无刷电机和步进电机，转动平稳，噪音低，寿命长
- 13.急停按钮可以方便快捷立即停止操作，*加安全
- 14.双盘式设计，制样效率*

二、技术参数 产品型号 KHMP-2000 磨盘数 2 磨抛盘直径 250mm 磨抛盘转速 无*调速 100-1000r/min 四档调速 300 500 800 1000r/min 磨抛盘旋转方向 顺时针或逆时针 磨盘电机 无刷电机 1100W 磨头转速 20—120r/min 磨头旋转方向 顺时针 磨头电机 步进电机 200W 定时可调时间 0-99min 加压方式 单点气动加压 加压压力 0-60N 试样夹持数量 6个 试样夹持规格 22 30 45任一规格 (特殊规格可定制) 电源 220V 50Hz 外形尺寸 755*660*710mm