

防爆led洁净灯制造商 防爆led洁净灯 辉冠照明光线柔和

产品名称	防爆led洁净灯制造商 防爆led洁净灯 辉冠照明光线柔和
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市辉冠照明电器有限公司

防爆led洁净灯（防爆led洁净灯）的安装方法之四

第4种方法是采用吊装方法来安装LED面板灯（净化灯）。

防爆led洁净灯的吊装方法：

安装步骤1、吊装安装防爆led洁净灯（防爆led洁净灯），需要用到吊线。首先要将4个吊线的底座牢靠地固定在屋内的天面上。

2、分别把安装好的4根吊线旋插进防爆led洁净灯里面，一定要安装牢固。

3、然后拉动钢丝，把LED面板灯(净化灯具)的高度调节到适合位置即可。

4、安装好驱动及电源线，将驱动电源线固定好，安装完成。

吸顶式防爆led洁净灯具

防爆led洁净灯本体基材采用进口冷轧钢板制成，厚度1.0mm。经人员精心设计结构坚固，。器具反射板采用进口冷轧钢板制成，厚度0.5mm。36W*2灯/36W*3灯

防爆led洁净灯端盖采用进口冷轧钢板制成，厚度0.8mm。36W*1灯器具端采用PS树脂制成冷轧钢板经基础处理后对其进行—9万伏的静电喷涂，不易生锈，外形美观。

防爆led洁净灯的灯罩采用透明PMMA挤出成型面板，并在材料中加入抗UV剂及静电防止剂，在灯罩的内侧加入条纹，增加了漫反射的效果，从而有效地抑制了眩光。厚度2.0mm，透光率极高，热变形系数小，不易老化，受灯管长期照射也不易变色。不易积灰尘，清洁起来非常方便。天花板与灯具之间的防尘性—使用防尘衬套及防尘电源衬套达成。当器具安装后，螺栓、螺母、垫片坚固橡胶，防止空气从安装孔及电源进线处进入灯具，从而防止灰尘进入灯具。防护等级IP20，I类灯具

启动方式：ENH：使用电子镇流器

PH：使用e-Hf智能型电子镇流器(高功率型)器具可加装应急照明系统尺寸单位：mm根据客户的具体要求可对上述器具进行特殊加工

防爆led洁净灯符合新版GMP要求

1998版GMP中对厂房防爆led洁净灯办法的要求，颠末修订作为对厂房净化灯与办法的根本原则要求，在此根本上分别对生产区、生产辅助区、仓储区和质量控制区这4个关系到药风致量的告急地域提出细化的标准要求。除此之外，关键的是干净区防爆led洁净灯的操持与分别原则的厘革，干净品级引入A、B、C、D级尺度，要求干净区清洁灯生产工艺（利用）相顺应。

我司针对新版GMP要求开发出了更高标准的净化灯，如今拥有防爆led洁净灯，斜边防爆led洁净灯，泪珠灯，黄光灯管等多种防爆led洁净灯，为客户进步无尘车间照明要求提供包管。

对于大多数现有的生产线，将万级氛围净化照明体系加以改造，尽大概将净化灯具的要求。应该指出，层流罩提供层流掩护能得到较高洁净度的局部环境，但层流掩护只能拦阻尘粒向掩护地区渗入，而不能克制尘粒扩散，更无助于低沉洁净区的尘粒浓度，而且恰恰是相反。以是，这是权宜之计，只有通过长期的大量的实践活动，才华终于得到相对各个具体的生产线经济、有效、安全的现实的换气次数数据。

。