

# 分隔线槽 珠海线槽 锌捷线管桥架

产品名称	分隔线槽 珠海线槽 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 防火桥架

3) 在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

4) 槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下

电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，珠海线槽，且宜预留10%~25%工程发展裕量。

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关密切相配合以确定佳布置

### 弱点桥架

二、电缆桥架布线1.在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有易延燃材料外护层。2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，金属线槽，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。3.电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m，50\*100线槽，垂直安装时距地2m以下。

金属桥架 弱电桥架 强电桥架 镀锌桥架 电缆桥架 托盘桥架 防水桥架 防火桥架 防腐桥架

桥架厂家 低价桥架 含税桥架 出口桥架 喷涂桥架 定制桥架 3米桥架 2米桥架 6米桥架 4米桥架 常规型号桥架

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，尚无专门的规范指导，各生产厂家的规格形式缺乏通用性，因此，设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量，分隔线槽，合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

分隔线槽-珠海线槽-

锌捷线管桥架(查看)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司是广东佛山,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在锌捷线管桥架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创锌捷线管桥架更加美好的未来。