

对夹式手柄蝶阀 福建蝶阀 沪天阀门厂家批发

产品名称	对夹式手柄蝶阀 福建蝶阀 沪天阀门厂家批发
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

信号蝶阀的特点

- 1、小型轻便，容易拆装及维修，并可以任意位置上安装。
- 2、结构简单、紧凑，90°旋转启闭迅速。
- 3、操作扭矩小，省力轻巧。
- 4、达到完全密封，气体试验泄漏为零。
- 5、选择不同零部件材质，可适用多种介质。
- 6、流量特性趋于直线，调节性能好。
- 7、启闭试验次数多达万次，使用寿命长。
- 8、凡使用闸阀、止回阀（球形截流阀）、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀的管路，特别在高层建筑消防系统及需要显示阀门开关状态的管线系统上，均可用该阀替换。

电动蝶阀

电动蝶阀，以电动执行器驱动阀门开关的蝶阀，以电为动力，使用单相或三相电动机驱动齿轮或蜗轮蜗杆输出直线或旋转运动。电动执行器可输出相对恒定的驱动力，抗偏差能力强，福建蝶阀，控制精度要比气动执行器高，不用借助其他辅助系统可自动保位。

电动执行器具有操作简便、易于实现远距离控制等特点，但其结构复杂，易载发生故障，经常出现定位精度低、过开过关、电机烧毁、齿轮箱磨损等，维护费用很大。调节过于频繁会引起电动机发热，减速齿轮易磨损。此外，法兰软密封蝶阀价格，电动执行器运行缓慢，难于实现大驱动力，且存在过保护实现困难、不良位置等问题。

通风蝶阀的安装方法

- 1、装置前必需认真核对阀门的标志、合格证能否契合运用请求，核实后应停止清洁处置。未装置运用的阀门应寄存在枯燥的室内。保管时间较长的阀门，要定期清洗，吹干、涂防锈油。阀门两端应用盲板维护其法兰密封面。
- 2、依据介质活动方向停止装置;优先考虑卧式装置。
- 3、通风蝶阀与管道的衔接螺栓，装置时应按对角对方向屡次拧紧，不得单件一次拧紧，以防受力不均而形成法兰衔接处走漏。
- 4、通风蝶阀装置时，应以蝶板处于关闭位置为宜，避免杂物进入阀腔搓伤密封面，用户要试压时，对夹式手柄蝶阀，切要两端用法兰对夹装好后试压。
- 5、阀门与管道衔接时，沟槽手柄蝶阀规格，请求管道上运用对焊钢法兰或通风蝶阀专门法兰。假如采用平焊钢法兰时，必需请求法兰内孔与垫圈内孔一样大，以保证垫圈的有效密封面。
- 6、通风蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好，为避免电源接通时方向搞错，用户在头次接通电源前，要先手动至关开位置的1/3初。并检查指示盘方向与阀门开启方向能否一致。
- 7、阀门在运用时，如发现毛病，应立刻停止使用。

对夹式手柄蝶阀-福建蝶阀-沪天阀门厂家批发(查看)由沪天阀门制造有限公司提供。对夹式手柄蝶阀-福建蝶阀-沪天阀门厂家批发(查看)是沪天阀门制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴女士。