

alc防火板生产厂家 容城alc防火板 垚达鑫

产品名称	alc防火板生产厂家 容城alc防火板 垚达鑫
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

加气砖的优点有哪些？

优势：

- 1、很轻普遍的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m中间，只等于黏土砖和灰砂砖的1/4或是1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土之中较为轻的一种。
- 2、隔热保温好加气混凝土砌块的传热系数一般为0.11-0.18W/m · K，仅为黏土砖和灰砂砖的1/4-1/5，alc内墙防火板，是普通混凝土的1/6，隔热保温的特性大大的好于黏土砖墙面。
- 3、抗震等级强加于气混凝土砌块容重轻、总体特性好、受挤压成型时可造成一定的变形，alc防火板生产厂家，进而维护总体不被损坏，在灾害来临的时候惯性力矩小，因此具备很好的抗震等级工作能力。

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。接下来小编为大家介绍一下蒸压加气混凝土砌块的特点优点有哪些。

1:蒸压加气混凝土是统称，按使用原材料，分为砂加气和灰加气。“砂”和“灰”表示主要原材料之一的氧化硅，砂指使用石英砂提供氧化硅，灰则指使用粉煤灰提供氧化硅。一般来说，容城alc防火板，砂加气混凝土性能比灰加气混凝土好，主要是砂加气混凝土的干缩相对小些。

2:蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

4:蒸压加气混凝土砌块是一种新型的墙体建筑材料。具有轻质，节能，保温、耐火，抗压，吸声，耐久，隔热，抗渗水，易加工，利废，经济指标优越等特点。

5:蒸压加气混凝土砌块目前被广泛应用于框架结构，外墙填充，内墙隔断，建筑屋面的保温和隔热，抗震圈梁构造多层建筑的外墙或保温隔热复合墙体，墙体，楼板和屋面板等承重材料及非承重材料或维护填充材料等工业和建筑行业的各个方面。

蒸压加气混凝土的泥浆采用石灰，消化速度快，消化温度高。浆料的温度在模具的高度方向发生很大变化，因此温度低的底部热很低，alc防火外墙板，温度低的中间部分很难出现热高温。下面小编来教大家怎么选择蒸压加气混凝土砌块。

1.蒸压加气混凝土砌块主要是用于填充外墙和非承重内隔墙的，也可以其他材料组合成具有保温隔热功能的复合墙加气混凝土砌块体，但不宜用于zui外层。

2.蒸压加气混凝土砌块如无有效措施，不得用于下列的部位建筑物标高 ± 0.000 以下；长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80 的部位。

3.后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处，应沿墙高900~1000mm处用钢筋与外墙拉接，且每边深入墙内的长度不得小于700mm.

4.它的外墙墙面突出部分，比如线脚，窗台等应该做泛水和滴水，应该避免流入墙中的水经过多次的冻融后破坏墙面

5.不同密度还有强度的等级的加气混凝土砌块不应该混砌，也不得与其他的砌块混砌。

6.在砌块墙体，墙顶，门窗的洞口处，应该采用普通的砖，高度不宜小于200mm.

alc防火板生产厂家-容城alc防火板-垚达鑫由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南垚达鑫新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!