

HTSW波纹管密封单座调节阀

产品名称	HTSW波纹管密封单座调节阀
公司名称	武汉罗斯蒙特测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HTSW波纹管密封单座调节阀 材质:不锈钢 品牌:LSMT
公司地址	洪山区和平乡武青三干道千禧名苑1-4
联系电话	86 27 51157702 15807164315

产品详情

型号	HTSW波纹管密封单座调节阀	材质	不锈钢
品牌	LSMT	连接形式	法兰

cv3000-htsw波纹管密封单座调节阀

产品型号cv3000-htsw波纹管密封单座调节阀产品

技术支持

调节阀选型调节阀价格
结构特点和应用范围

导航书签

相关产品列表

cv3000-htsw波纹管密封单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀。阀体结构紧凑，流体通道呈s流线型，压降损失小，流量大，可调范围广。上阀盖采用波纹管密封结构，可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄漏的可能性，这是波纹管密封阀的显著特点之一。由于波纹管元件本身变形性和卓著的抗老化性，这种调节阀完全克服了填料密封阀通常存在的填料老化和温差敏感等弱点。其次，采用波纹管——填料双重密封结构，安全可靠性能更好。因此，它在剧毒、强腐蚀性、放射性等稀有特殊介质的自动控制系统

中得到广泛应用。阀芯导向面积大，抗振性好，配用多弹簧式薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

技术参数和性能指标阀体

阀体型式直通单座铸造球形阀公称通径40、50、65、80、100、150、200mm公称压力ansi:

125、150、300lbjis: 10、16、20kpn: 1.6、4.0mpa连接型式法兰连接 rf、rj法兰标准 jis b2201-1984、ansi

b16.5-1981、jb79-59等焊接连接 嵌接焊sw (40 ~ 50mm)

对接焊bw (65 ~ 200mm) 阀体材料铸钢 (zg230-450)

铸不锈钢 (zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg316l)、钛等上阀

盖常温型 (p) -17 ~ +230 伸长 型 (e) -45 ~ -17 +230 ~ +566 伸长 型 (e) -100 ~ -45 注: 工作温度不准超过各种材料的允许范围压盖型式螺栓压紧式密封填料v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式单座柱塞型阀芯组件材料wcb、不锈钢 (1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l) 不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

机构型式zha(b)多弹簧薄膜执行机构膜片材料丁睛橡胶夹尼龙布弹簧范围20 ~ 100、40 ~ 120、80 ~ 240kpa
供气压力140 ~ 400kpa气源接口rc 1/4环境温度-30 ~ +70

作用型式

气—关式或气—开式

附件

定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性能

泄漏量金属阀座: 小于阀额定容量的0.5%, 符合ansi

b16.104-1976 级软阀座: 小于阀额定容量的10⁻⁷, 符合ansi b16.104-1976 级回差带定位器: 小于全行程

的1%不带定位器: 小于全行程的3%基本误差带定位器: 小于全行程的 ± 3%不带定位器: 小于全行程的

± 11%注: 采用标准的v型聚四氟乙烯填料时

可调范围

50 : 1

适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

[cv3000-htsw波纹管密封单座调节阀](#) [相关产品](#) [返回首页](#) [cv3000-hts单座调节阀](#) [cv3000-htsw波纹管密封单座调节阀](#) [cv3000-hmt\(hdt\)三通合流\(分流\)调节阀](#) [cv3000-zha\(b\)v文丘里角型调节阀](#) [cv3000-dhsc防爆电动笼式单座调节阀](#) [cv3000-dhcb电动笼式调节阀](#) [cv3000-hsc笼式单座调节阀](#) [cv3000-hls小口径单座调节阀](#) [cv3000-hcp平衡笼式单座调节阀](#) [cv3000-hcn低噪音笼式调节阀](#) [cv3000-hcb笼式调节阀](#)