

电-气阀门定位器

产品名称	电-气阀门定位器
公司名称	武汉罗斯蒙特测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:电-气阀门定位器 型号:电-气阀门定位器 产品别名:电-气阀门定位器
公司地址	洪山区和平乡武青三干道千禧名苑1-4
联系电话	86 27 51157702 15807164315

产品详情

品牌	电-气阀门定位器	型号	电-气阀门定位器
产品别名	电-气阀门定位器	标准	其他

电气阀门定位器系工业自动化仪表品种之一，是气动执行器（气动调节阀）主要的配套仪表。用以克服调节阀受压差影响而产生的不平衡力，提高阀门位置的线性度，从而使调节阀的行程（阀门开度）按调节仪表输出的4~20ma或0~10madc电流信号成对应的比例关系，实现正确定位。本系列产品是我公司在原气动阀门定位器的基础上，研究开发的电信号控制，气动控制的阀门控制机构。技术参数 型号：防爆型式输入信号ma.dc气源压力（mpa）输出压力mpa标准状态）执行机构行程范围耗气量（标准状态）zpd-01d 隔爆、e、增安、i、本安、0-10；0.14-0.35；0.02-0.1 zpd0121 0-5；5-10、0.14、0.02-0.1 zpd0122 0-5；5-10；0.25-0.35 zpd1111 4-20；0.14；0.02-0.1 zpd1112 4-20；0.25-0.35 zpd1121 4-12；12-20；0.14；0.02-0.1 zpd1122 4-12；12-20；0.25-0.35 zpd1211 4-20；0.5；0-0.5气动活塞式3600l/h zpd1221 4-12；12-20 产品特点 1、可实现正作用定位器和反作用定位器。 2、可实现分程控制。 3、结构牢固，调校简单，安装方便。 4、防爆功能采用外壳隔爆，具有室外防水型（增安型）、耐压防爆型（隔爆型）、本质安全型（本安型）。 5、可克服高压差对阀芯的不平衡力。 6、改变气源压力就能与各种不同弹簧范围的调节阀配套使用。 7、零部件采用精密压铸成型，外形及内部结构制作工艺精致，整体结构紧凑。 8、采用不锈钢紧固件和先进的喷塑工艺，具备了良好的防腐性能。 订货须知 订货时请注明产品名称、型号。本公司产品出厂均按正作用定位器装配，因此，如在下列情况中使用，订货时必须说明，以便按用户需要装配出厂。 需配角行程阀 需反作用定位器 需配反作用执行机构的定位器 需配100mm行程执行机构 需分程控制