德国SSB蓄电池SBL55-12i使用寿命长狭长式12V55AH

产品名称	德国SSB蓄电池SBL55-12i使用寿命长狭长式12V55 AH
公司名称	狮克电源(山东)有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:SSB 型号:SBL55-12i 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

德国SSB蓄电池SBL55-12i使用寿命长狭长式12V55AH

据实验测量,工作温度一旦超出25 ,每上升10 ,SSB电瓶的使用寿命就需要减少一半。现阶段ups常用的SSB电瓶一般全是免维护保养的密封性铅酸电池,设计方案使用寿命广泛是5年,这在SSB电瓶生产商规定的自然环境下才可以做到。达不上要求的自然环境规定,其使用寿命的长度就会有非常大的差别。

- 一、ups因长期性与电压相接,在供电系统品质高、非常少产生电压断电的应用自然环境中,电瓶会长期性处在浮电池充电情况,日久便会造成 充电电池化学能与电磁能互相转换的活力减少,加快脆化而减少使用期限。
- 一、一般具备记录查询、基本参数、按时设置、自动开关机和运行应急数据信号等作用。根据记录查询,能够获得电压键入工作电压、ups输出电压、负荷使用率、电池电量使用率、机内温度和电压频率等信息内容;根据基本参数,

1内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强耐普蓄电池的密闭性。 铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

2耐过放电性好,25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.3耐充电性好,25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上

3耐电池充电性好,25 , 彻底电池充电情况的充电电池0.1ca电池充电48钟头, 无液漏, 无充电电池澎涨及裂开, 开路电压一切正常, 容积保持率在95%之上

4安全系数好,一切正常应用下无锂电池电解液露出,无耐普充电电池澎涨及裂开。 充电电池充放电特性好:充放电工作电压稳定,充放电服务平台轻缓。 能够设置ups基本上特点、充电电池可保持時间和充电电池用完告等。根据这种智能化系统的实际操作, 大大的便捷了ups电源以及电瓶的应用管理方法。

因而,一般每过2-3个月应彻底充放电一次,充放电時间可依据电瓶的容积和负荷尺寸明确。一次全负载 充放电结束后,按照规定再电池充电8钟头之上。

7耐冲击性好,完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无耐普电池膨胀及破裂,开路电压正常。

- 8耐大电流性好,完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
- 8.触碰或维护保养电瓶前,请确定已释放出来人体之静电感应,并应用湿抹布擦洗,以防因静电感应造成火苗而导致风险。
- 9.超出应用限期之电瓶请尽量拆换,以防液漏或发生火灾事故。
- 10.假如肌肤或双眼不小心触碰盐酸时,要以很多冷水清洗后就诊。

ssb蓄电池电池是用于阀控式密封铅酸蓄电池的新,创新的技术,并已使用现代化的生产方法制造了15年以上。ssb电池提供了经vds认可的电池。玻璃纤维绒毛的技术用于免维护的网格绒毛电池。