

德国SSB蓄电池SBL55-12i使用寿命长狭长式12V55AH

产品名称	德国SSB蓄电池SBL55-12i使用寿命长狭长式12V55AH
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:SSB 型号:SBL55-12i 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

德国SSB蓄电池SBL55-12i使用寿命长狭长式12V55AH

据实验测量，工作温度一旦超出25℃，每上升10℃，SSB电瓶的使用寿命就需要减少一半。现阶段ups常用的SSB电瓶一般全是免维护保养的密封性铅酸电池，设计方案使用寿命广泛是5年，这在SSB电瓶生产商规定的自然环境下才可以做到。达不上要求的自然环境规定，其使用寿命的长度就会有非常大的差别。

一、ups因长期性与电压相接，在供电系统品质高、非常少产生电压断电的应用自然环境中，电瓶会长期性处在浮充电情况，日久便会造成充电电池化学能与电磁能互相转换的活力减少，加快脆化而减少使用期限。

一、一般具备记录查询、基本参数、按时设置、自动开关机和运行应急数据信号等作用。根据记录查询，能够获得电压键入工作电压、ups输出电压、负荷使用率、电池电量使用率、机内温度和电压频率等信息内容；根据基本参数，

1内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强耐普蓄电池的密闭性。

铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

2耐过放电性好,25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上.3耐充电性好,25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上

3耐电池充电性好,25℃，彻底电池充电情况的充电电池0.1ca电池充电48钟头，无液漏，无充电电池膨涨及裂开，开路电压一切正常，容积保持率在95%之上

4安全系数好,一切正常应用下无锂电池电解液露出，无耐普充电电池膨涨及裂开。

充电电池充放电特性好：充放电工作电压稳定，充放电服务平台轻缓。

能够设置ups基本上特点、充电电池可保持时间和充电电池用完告等。根据这种智能化系统的实际操作，大大的便捷了ups电源以及电瓶的应用管理方法。

因而，一般每过2-3个月应彻底充放电一次，充放电时间可依据电瓶的容积和负荷尺寸明确。一次全负载充放电结束后，按照规定再电池充电8钟头之上。

7耐冲击性好,完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无耐普电池膨胀及破裂，开路电压正常。

8耐大电流性好,完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

8.触碰或维护保养电瓶前，请确定已释放出来人体之静电感应，并应用湿抹布擦洗，以防因静电感应造成火苗而导致风险。

9.超出应用限期之电瓶请尽量拆换，以防液漏或发生火灾事故。

10.假如肌肤或双眼不小心触碰盐酸时，要以很多冷水清洗后就诊。

ssb蓄电池电池是用于阀控式密封铅酸蓄电池的新，创新的技术，并已使用现代化的生产方法制造了15年以上。ssb电池提供了经vds认可的电池。玻璃纤维绒毛的技术用于免维护的网格绒毛电池。