

# 照明灯升降杆，照明灯升降器，照明灯伸缩桅杆

产品名称	照明灯升降杆，照明灯升降器，照明灯伸缩桅杆
公司名称	无锡盖洛科技有限公司
价格	1000.00/MI
规格参数	GALLO:100 SQD:100 CHINA:100
公司地址	无锡市新区长江路34号地块科技园3区3000号房
联系电话	0510-81815848 18915352989

## 产品详情

一. 产品简介 无锡盖洛科技有限公司是专业从事照明灯升降杆，照明灯升降器，照明灯伸缩桅杆，照明灯升降塔桅杆，照明灯升降支架研发和产品制造的企业，已通过ISO9001：2000国际质量体系认证。我公司产品具有体积小、重量轻、负载大、安全性高、光照度亮、抗震性小、自落缓冲性能强、性能稳定等优点，采用高强度铝合金制造，规格齐全，并可根据用户的需要设计和生产，以满足不同领域不同场合对高度和载重的需求。无锡盖洛科技专业生产的照明灯升降杆，照明灯升降器，照明灯升降机，照明灯升降平台，照明灯升降支架适用于各种室内、外场工作场所，还适用于中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业照明的使用需要。照明灯升降杆，照明灯升降器，照明灯升降机，照明灯升降平台，照明灯升降支架主要应用于户外作业，抢险救灾，道路检修，应急照明等。升降方式分为：气动式升降、液压式升降、手遥式升降三类。照明角度分为：遥控控制运台上下、左右270度旋转，及手控灯具的上下、左右照射角度。移动方式：主要是在发电机下面装上一个底板再固定上四个轮子，便于携带移动。就目前本行业，主要应用的发电机为闽东本田（EC2500CX、EC6500CX）雅马哈发电机

二. 技术指标 1 收藏高度：根据客户要求定制 2 总升高高度：根据客户要求定制 3 安装方式：根据客户要求定制 4

材质：采用高强度铝镁合金型材，强耐腐蚀；缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。5 保压性能：高水平密封性能，静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。照明灯升降杆，照明灯升降器，照明灯伸缩桅杆，照明灯升降塔桅杆，照明灯升降支架采用活塞摆动行程冲气结构，该结构重的活塞采用高强度含石墨的聚四氟乙烯材料；所有的传动系统是封闭的，杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封（此密封圈为日本进口密封件NOK），防水防沙性能好，防腐能力强；6

表面处理：硬质氧化增加了铝镁合金型材的强度；7 抗风能力：采用圆形截面，在相同的安装空间内，圆形截面可提供更高的强度、刚度、抗扭能力和抗弯能力；抗风8级；具有防转动功能，工作压力：