

## 576芯三网合一共建共享交接箱

产品名称	576芯三网合一共建共享交接箱
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭 材质:不锈钢, 冷轧钢板 供应地区:落地式, 壁挂式, 盒式
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

## 产品详情

576芯三网融合光缆交接箱576芯三网合一SMC光交箱、576芯三网合一立式光缆交接箱、576芯三网融合光缆交接箱576芯三网合一挂壁式光缆交接箱、576芯三网合一SMC光缆交接箱、576芯三网融合光缆交接箱576芯三网合一不锈钢板光缆交接箱、576芯三网合一免跳接光缆交接箱、576芯三网融合光缆交接箱576芯三网合一免跳接光缆交接箱、576芯三网合一免跳纤光缆交接箱、576芯三网合一光缆交接箱、576芯三网合一光交箱、576芯三网合一交接箱、

型号规格：72芯、96芯、576芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯、5760芯

材料：冷轧钢板、不锈钢板、SMC

应用区：挪动 中国联通 中国铁通 电信网FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市宏旭通讯设备有限责任公司为电信网、挪动、中国联通、中国铁通、广电网供货配套设施商品，

FTTH资源共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信用网|联通|广电网络|移动通信技术,布线容积：96芯,576芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用以光纤线传输网三网主杆光缆电缆与FTTH住宅小区布线光缆电缆连接点处的插口机器设备,能够完成大空间光纤线的溶接,终端设备储存及其生产调度等作用。该商品的运用,降低了三网的反复路线基本建设,精减路线,净化环境。我国通讯国家标准 通讯光缆交接箱Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1范畴 本标准了通讯光缆交接箱

MC是Sheet molding compound的简称，即块状模塑胶。关键原材料由SMC专用型纱、聚氨酯树脂、低收拢添加物，填充料及各种各样改性剂构成。它在二十世纪六十年代初先发生在欧洲地区，在1965年上下，美、日陆续发展趋势了这类加工工艺。在我国于八十年代末，引入了海外的SMC生产流水线和生产工艺流程。SMC具备优异的电气设备特性，耐蚀性能，轻质及建筑工程设计非常容易、灵便等优势，其物理性能能够与一部分金属复合材料相提并论，因此广泛运用于车辆运输、工程建筑、电子器件 / 电气设备等领域中。

GTGXF通讯光缆交接箱原材料与处观---该壳体选用SMC不饱和脂肪聚酯玻纤原材料经高温一次模压成型，壳体表层整平光洁，色调匀称，不容易划伤。具备高韧性、抗腐蚀、抗老化的特性。能抵挡巨变气候和极端自然环境的危害。

应用两层溶接布线盘，灵活运用了盘的左右双面，集溶接和布线于一体，可選用三合一安裝FC、SC型电源适配器。每盘可安裝12个电源适配器，电源适配器歪斜30°角在光纤熔接布线盘里，可确保光纤线的夹角。

适用一般光缆电缆和宽带网络光缆电缆，室内空间走线大，全部光缆电缆、光纤线布线在一切部位都能合理维护。