

高分子聚丙烯酰胺,阴离子

产品名称	高分子聚丙烯酰胺,阴离子
公司名称	郑州京联净水材料有限公司
价格	5400.00/吨
规格参数	目数:80目 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 型号:JLA05
公司地址	郑州市管城区航海东路2号60号楼1单元10层1034号
联系电话	15303832773 13140185555

产品详情

目数	80目	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
型号	JLA05	品牌	京联
化学成份	丙烯酰胺	外观	白色颗粒
有效物质含量	90(%)	含量	90(%)
包装规格	25千克	PH值使用范围	1-14
执行质量标准	ISO9001-2000	CAS	9003-05-08

京联化工专业生产、销售聚丙烯酰胺等水处理产品，型号齐全，质优价廉。同样价格比质量，同样质量比服务。京联人感念广大客户对公司多年来的支持与关怀，将向您提供优质、优价的全方位的售前、售中、售后服务，愿与您精诚合作，共同发展！

主要用途：阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能的要求，可选用不同分子量使用。1)用于工业废水处理，特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水的pH值为中性工碱性的污水如钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理效果很好。2)饮用水处理。我国很多自来水厂的水源自江河泥少及矿物质含量高，比较混浊，虽经过沉淀处理，但仍达不到要求，需要投加絮凝剂，才能使水质变清，很多自来水厂采用无机絮凝剂，但投加大量，造成污泥量增大效果不好，采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂，投加量是无机絮凝剂的50分之一但效果是无机絮凝剂的几倍至几十倍，特别是我公司生产的聚丙烯酰胺，残余单体已达到食品级(小于0.05%)，接近国外先进水平，无毒，对处理饮用水更为合适，对于有机物污染严重的江河水 and 阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。3)用作淀粉厂及酒精厂的流失淀粉及酒糟的回收。现在很多淀粉厂排出的废水内淀粉很高，排放之后影响环境，浪费资源，投加pam，使淀粉沉淀，沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料，酒精厂大量的酒糟就是采用这种工艺加工的，黑龙江一家亚洲最大的酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂，对酒糟进行回收的而且取得了很大的经济效益。4)用作油田调剖堵水的堵水剂，三次采油的驱油剂。5)用作造纸助剂，pam在造纸方面用途很广泛，可作为长纤维造纸分散剂，干湿增强剂，助留，助滤剂及造纸废水的絮凝剂等。

技术指标：(企业标准：q/plq001-2005)

牌号	分子量(万)	固含量%	有效ph范围	水解度%	残留单体含量%
jl-a01	150	88	1-14	20-25	0.05
jl-a02	600	88	1-14	23-25	0.05
jl-a03	800	88	1-14	23-25	0.05
jl-a04	1000	88	1-14	23-25	0.05
jl-a05	1200	88	1-14	25-27	0.05
jl-a06	1500	88	1-14	25-27	0.05
jl-a07	1800	90	1-14	25-27	0.05
jl-a08	2000	90	1-14	27-30	0.05
jl-a09	2400	90	1-14	27-30	0.05

京联化工专业生产聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,聚合氯化铝等水处理产品.

阳离子聚丙烯酰胺(pam)

阳离子pam是由乙稀基阳离子单体和丙稀酰胺共聚而成, 国标代号pam, 它是一种线型高分子聚合物, 其主要用途: 1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号, 可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水, 脱水时, 产生絮团大, 不粘滤布, 压滤时不散, 流泥饼较厚, 脱水效率高, 泥饼含水率在80%以下。2)用于生活污水和有机废水的处理, 本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性, 这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀, 澄清很有效。如生产粮食酒精废水, 造纸废水, 城市污水处理厂的废水, 啤酒废水, 味精厂废水, 制糖废水, 有机含量高废水、饲料废水, 纺织印染废水等, 用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍, 因为这类废水普遍带阴电荷。3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂, 用量少, 效果好, 成本低, 特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好, 它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。4)造纸用增强剂及其它助剂。5)用于油田经学助剂, 如粘土防膨剂, 油田酸化用稠化剂。

技术指标: (企业标准: q/plq001-2005)

牌号	离子度	分子量(百万)	固含量	有效ph范围	残留单体含量	适用范围	配比浓度
jl-y40	15%	500	88%	1-14	0.05%	带式压滤机	0.2%
jl-y60	30%	600	88%	1-14	0.05%	带式压滤机	0.2%
jl-y80	45%	800	88%	1-14	0.05%	带式压滤机	0.2%
jl-y100	60%	1000	88%	1-14	0.05%	离心机	0.2%
jl-y120	80%	1200	88%	1-14	0.05%	离心机	0.2%
jl-y20	1-3%	150	88%	1-14	0.05%	带式压滤机	0.2%

product performance1. it is mainly used for sludge dewatering,beneficiation, coal washing and separation of solid and liquid.2. it can be used for disposal of industrial sewage and daily waste water.3. it is excellent for paper making and oil field development.

usage1.working concentration of cation and zwitterions microemulsions shall be 0.1-0.3% cation and anion are 0.05-0.3%2.tests shall be done to choose needed quantity for different objects.

cautions1. dissolution operation shall be done in plastic, porcelain and stainless steel agitator tanks and far away from

irons2. it is required to place in cool dry rooms(below 35 celsius degree),and prevent high temperature and sunshine in transportation and storage.