

清远三涂fyT1路桥防水涂料厂家推荐

产品名称	清远三涂fyT1路桥防水涂料厂家推荐
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:齐全 产地:广东广州市
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

【产品介绍】

FYT-1路桥专用型防水材料（改进版），是一种高分子材料复合材质，属我国关键技术推广新项目，经我国权威机构机构的权威专家评定。选用特殊国内沥清或进口改性沥青为关键原材料，配上各种各样表面活性剂及多种多样化学助剂、SBS热固性硫化橡胶为辅助原材料，在掺增加使用量的高分子材料高聚物环氧树脂开展改性材料，生产制造的一种新式复合型防水材料。

【工程施工实际操作清单表明】

(一)底层解决：可选用各种各样械机器设备先解决路面板，做地面防水前可以用空气压缩机、净化水、去除油剂等将表层处理整洁，规定表层无明水、无浮浆、整平、整洁、路面板排水口、防撞护栏边缘等独特位置做提升解决（若有混泥土、水泥砂浆等结硬脏物，应将其打磨抛光掉）。

(二)喷漆工程施工方法：用三涂FYT-1地面防水改进版建筑涂料，喷漆多个遍（以三涂为例子），建筑涂料工程施工薄厚做到规范规定（建筑涂料使用量：0.5-1.0kg/m²，涂层薄厚一般0.5~0.8.mm，喷漆0.3公斤/m²）。

(三)保障措施：路路面未干前严禁路人及车子走动，禁止穿带钉的鞋；24小时保证准确无误后可行驶。

1、建筑涂料应用前搅拌均匀；

2、下雨天不可以工程施工，五级风之上不可以工程施工，工程施工温度在0-35 为宜，下雨天、冰冻期不适合工程施工；

3、包装设计一桶净重为50kg；

- 4、该商品无毒性不易燃性，可按一般运输工具运送；
- 5、商品储存期为6个月，应存储在零摄氏度之上的库房，夏天防止曝晒。