

德国SSB蓄电池SBL75-12i密封式胶体12V75AH

产品名称	德国SSB蓄电池SBL75-12i密封式胶体12V75AH
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:SSB 型号:SBL75-12 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

德国SSB蓄电池SBL75-12i密封式胶体12V75AH中国厂家

(2) 循环系统电池充电时，电池充电工作电压以2.40~2.50V/单格(25 时的预设值)，开展定工作电压电池充电。温度在5 下列或35 之上开展电池充电时，以25 为起始点，每转变一度电池充电工作电压调节-4mV/单格。电池充电前期电流量操纵在0.25CA下列。

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，提供解决方案。

电池充电量设成充放电量的100~120%。但工作温度在5 下列时,设成120~130%。

1、原始容积大，能量密度高 金板栅原材料技术性，化设计方案的产品构造，容积比同行业高于5%，能量密度达35~38wh/kg。 2、超低温特性 选用的耐寒添加物原材料，充电电池可以在-15 ~ 40 自然环境下一切正常应用。

3、组成一致性 选用的和膏机器设备、极片分选择机器设备、充电电池动态性配组技术性，能合理提升整组充电电池的一致性。

[温度越低(5 下列) 电池充电完毕时间越长，温度越高(35 之上) 越非常容易产生过电池充电，因此特别是在在循环系统应用时，在5 ~ 30 内开展电池充电不错。

运用，DC -防护系统。

规范SB / SBV / SBLV系列产品给予了多种多样VdS验证商品。

电瓶技术文档电瓶的维护保养:

铅酸电池'>电瓶维护保养'>维护保养与存放的优劣，不但立即危害电瓶的品质和寿命，还危害启动机器设备用电安全和工作目标的进行。

- 1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时，一定要注意当场查验货物是否完好，不要以外包装好，就直接签收，要检查货物完好，在签收；
- 2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收；
- 3、若遇以上情况，请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等；

因而，电瓶的维护保养、存放是

蓄电池使用及市场销售员工的一项关键工作中。

铅酸电池的维护保养分日常维护保养和维护保养。

从17Ah逐渐的SB / SBV /

SBLV充电电池还可以作为Eurobat “性能卓越” 充电电池，使用期限为10-十二年。

- 1、原始容积大，能量密度高 选用新式合金铝板栅原材料技术性，可靠性设计的产品构造，容积比同行业高于5%，能量密度达35~38Wh/kg。