

艾博特ABOBOT蓄电池6-FM-7规格太多UPS内置电池

产品名称	艾博特ABOBOT蓄电池6-FM-7规格太多UPS内置电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:ABOBOT蓄电池 型号:6-FM-7 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

艾博特ABOBOT蓄电池6-FM-7规格太多UPS内置电池

艾博特ABOBOT蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统；
自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具；
独特配方，深放电恢复性能好 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用
摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准
巡逻自行车、红绿警示灯等

艾博特ABOBOT蓄电池6-FM-7规格太多UPS内置电池艾博特ABOBOT蓄电池6-FM-7规格太多UPS内置电
池艾博特ABOBOT蓄电池安全可靠 采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防
爆装置，无酸雾析出，无爆炸可能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳
体破裂，电池仍能继续工作。 极低的内阻 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与
结构，使电池内阻极小，大电流放电性能优良。 极低的自放电率 采用美国技术高分子聚合物复合

隔板，和高纯度的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。 长寿命、低维护费用

由于电池采用特殊的设计，不仅

重量能量比高，而且使用寿命长，25 环境

下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。

均衡性好 采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压

一致。 较宽的温度使用范围 使用温度范围为-40 -50 ，**使用环境温度为5 -30 。 较宽的温度使用范围

蓄电池采用**的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收

，可任意位置放置使用；蓄电池采用硅*橡胶

密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；

蓄电池采用ABS塑料

外壳，牢固耐老化；蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；蓄电池分析电解质，自放电小。。

精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。

任意位置，任意行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。特殊格子体排列设计

，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性。

低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下可达18个月以上。艾博特

特ABOBOT蓄电池性能特点1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有

电解液减少2、持液性高电解液吸收地特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小用特殊铅钙合金生产栅，把自放电控制在**小。5、寿命长、经济性好电池的

板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质

，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。7、深放电

后有优的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。艾博特AB

OBOT蓄电池优越性 1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有电

解液减少2、持液性高电解液吸收地特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小用特殊铅钙合金生产栅，把自放电控制在**小。5、寿命长、经济性好蓄电池的板

栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，

防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定

，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路

电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期

（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容

量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏

液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电

池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导艾博特ABOBOT蓄电池质保规则：期限：视使用方法及使用客

户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放

一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为

止，但也不要过充、过放电。包装

：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输

或两箱打一个包装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不

管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装

，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有

碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运

输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免

费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池。非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏

液、电池电压范围异常、接线端子变形等。客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄

电池详细照片，通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池。2.客户在收到更换的全新蓄电池后，

请立即将损坏的蓄电池发往供货公司。亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥

有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 随身手机和QQ等

跟我们联系； 或联系，把您的要求详细描述下！二：订货前请联系我们严格按照每一位客户的规格

，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线，协商好品牌型号事项。三：关于价格本司

所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守的原则，给与优惠！