荆门市金属材料检测 自动数显显微硬度计

产品名称	荆门市金属材料检测 自动数显显微硬度计
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:金属材料检测 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。

一般分为黑色金属(铁、铬、锰)和有色金属(铁、铬、锰以外的所有金属及其合金)、特种金属材料 (不同用途的结构金属材料和功能金属材料)。

<u>主要涉及机械及零部件机械性能检测、化学成分分析、金相分析、耐腐蚀试验、抗疲劳测试、无损探伤</u>。另外还提供焊接工艺评定全套服务。

金属材料检测的范围:1、碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、不锈钢、工具钢、粉末冶金钢材。2、铁、铝合金、镍合金、钛合金、锌合金、电镀材料、铜合金。3、钢铁材料:结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金、铬、锰及其合金。4、金属及其合金:轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属。5、特种金属材料:功能合金、金属基复合材料。6、

进口金属材料:生铁、钢锭、钢坯、型材、线材、金属制品、有色金属及其制品。

技术指标

设备名称:CratosW50 全自动数显显微硬度计

Cratos W50 全自动数显显微硬度计是全新一代的硬度计,硬度计和电脑一体化设计,测量 操作均在平板电脑上,操作方便快捷、显示清晰直观;升降丝杆采用蜗轮蜗杆结构,传动 平稳;同时设备配备内置CCD图像采集系统,可在平板电脑上直接显示动态压痕图像并锁定,自动测量维氏硬度值,测量精度高,性能稳定,避免人为操作而造成的误差;自动记录测量数据,可生成硬度-深度曲线,保存成WORD文档。

执行标准:ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2

一、设备主要技术参数:

试验力:gf:10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf,300gf, 500gf, 1000gf;N:0.098N,0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N

硬度测试范围:1HV~2967HV

测试模式:HV/HK

试验力施加方法:闭环式传感器控制系统自动加载/保荷/卸载

转换标尺:HV, HK,HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T,HR45T, HS, HBW

计算机系统:CPU:Intel I5,内存:2G,固态硬盘:64G

硬度读取:自动读取

数据输出:可生成WORD或EXCEL报告,得到曲线图

摄像头像素:130W

物镜和压头切换:自动切换

分辨率:0.025 μ m

保荷时间:0~60s 光源:卤素灯光源 数显X-Y试台:尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm 步进精度: 0.003mm 试样大高度:185mm 压头中心至机壁距离:130mm 电源:AC220V、50Hz 外形尺寸:560×335×675mm 设备重量:48kg 包装重量:62kg 设备硬件标准配置: 设备主机:1台 物镜:10×、40×物镜 各1只 目镜:10×数显测微目镜 1只 金刚石显微维氏压头:1只 试台:数显十字、薄片夹持、平口夹持、细丝夹持 各1台

砝码:6只
砝码轴:1个
水平调节螺钉:4只
水平仪:1个
卤素灯12V、15~20W:1个
硬度块:标准硬度块400~500HV0.2 1块
硬度块:标准硬度块700~800 HV1 1块