

欧佳通讯专业优质供应光端机、4路视频光端机、视频光端机

产品名称	欧佳通讯专业优质供应光端机、4路视频光端机、视频光端机
公司名称	常州欧佳通讯设备有限公司
价格	1800.00/对
规格参数	品牌:欧佳 接口类型:FC/ST 传输距离:0-100 (km)
公司地址	常州市新北区科技园2号楼创业中心C座352
联系电话	86-51983066059 15861890251

产品详情

品牌	欧佳	接口类型	FC/ST
传输距离	0-100 (km)	外观尺寸	130x76x25 (mm)
信噪比	67 (dB)	信号阻抗	75 ()
带宽	8 (MHz)	电源	5 (V)
功耗	5W	类型	视频光端机

产品概述

on四路视频系列为非压缩全数字视频光端机，采用先进的数码视频纠错及千兆光纤传输技术，可以将多路单向（或双向）视频、多路单向（或双向）音频、多路电话、多路数据、以太网信号无失真、高质量并行传输。单模、多模光端机可选。
模块化结构，多种信号任意组合。前面板信号指示灯，带电热插拔，操作更加简便。

技术指标

视频指标

视频接口bnc

视频输入/输出阻抗75 (非平衡)

视频输入/输出电压典型峰值1v , 最大1.5 v

频率响应5hz – 7.5mhz

视频格式兼容pal、secam、ntsc

微分增益 (10%-90% apl) < 1%

微分相位 (10%-90% apl) < 0.7 °

视频snr 70db

音频指标

音频接口标准工业接线端子、莲花座可选

音频输入/输出阻抗600

频率响应10hz - 20khz

音频位宽24位

音频snr 80db

数据指标

数据类型rs-232、rs-485、rs-422、manchester可选

数据接口工业接线端子

传输速率0~115.2kbps

误码率<10⁻⁹

以太网指标

物理接口屏蔽超5类rj45座

支持协议10m、10/100m以太网标准

工作方式全/半双工

电话指标

电话接口rj11

输入/输出阻抗600

电话模式热线模式、程控交换机/集团电话模式

附加功能来电显示

一般指标

工作温度 - 40 ~ +85

工作湿度0-95%无冷凝

无故障工作时间 10万小时