

NE15 NE30斗提机链条 NE型板链链条规格参数 斗式提升机链条厂家

产品名称	NE15 NE30斗提机链条 NE型板链链条规格参数 斗式提升机链条厂家
公司名称	宁津县伊晨机械设备有限公司
价格	138.00/米
规格参数	品牌:伊晨机械 型号:NE15 产地:山东省宁津县
公司地址	宁津县工业三路东邻
联系电话	15069281588 19811828517

产品详情

NE15 NE30斗提机链条 NE型板链链条规格参数 斗式提升机链条厂家

NE型板链链条提升机链条,板式链条多用于水泥生料,熟料提升机使用,也可用于磨琢性较大的煤炭,石料,坚硬果壳等物料的提升;NE型板链型号较多有:NE15型,NE30型,NE50型,NE100型,NE150型,NE200型及NE300A至NE500型多种型号选择,NE型板链链条采用合金钢材经先进的热处理手段加工而成的高强度耐磨链条,正常连续使用下,确保输送链条使用寿命3-5年。板链牵引链条不仅能提升粉状、颗粒状物料,而且可提升磨琢较大的物料、温度高达200 的物料.提升高度高:在额定输送量下,提升高度可达50m湿度大、粘性强的物料不宜选用。NE15是板链斗式提升机中个小一个型号,提升量为15立方/小时,在水泥,冶金,建材,矿业中非常常用,介绍下NE15提升机链条的技术参数。NE15斗式提升机为单排链样式,链条的主要技术参数:节距101.6mm,链板厚度:6mm;销轴直径:11.5mm,滚子直径:26.5mm;内节内宽:27mm;安装孔:40*90mm。链板材质:45#;销轴套筒材质:40Cr。NE30是斗式提升机中常用的一个型号,为单排链条样式,提升量30立方/小时.NE30提升机链条参数:节距:152.4mm,滚子直径:36mm,内节内宽:36.5mm,链板厚度8mm,安装孔:60*120mm,材质:40Cr。可以对照图纸看下尺寸。一般NE30链条的尺寸都是标准的。如果需要更换旧链条时,可以对照下图纸,确定尺寸。链板采用优质45#碳钢材质,强度高,塑性、韧性好。销轴套筒滚子采用优质40Cr材质,经过热处理加工工艺,经久耐用。NE30斗式提升机广泛应用于各个新型行业,特别是在水泥建材行业、节能环保行业、冶金矿山行业等。