

FYT桥梁防水涂料 改进型沥青复合涂料

产品名称	FYT桥梁防水涂料 改进型沥青复合涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:齐全 规格:50kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

FYT公路桥梁防水材料

FYT-1防水材料地面防水施工步骤：（以三涂为例子）1)刷涂前要将成桶建筑涂料搅拌均匀。2)大规模刷涂前先用小刷对漏口处做二遍建筑涂料，对阴角线位置提升刷涂防水材料三遍，随后大规模刷遍建筑涂料。3)遍建筑涂料脚踏实地后就可以涂第二遍料。4)第二遍建筑涂料干固后刷涂第三遍建筑涂料。6、建筑涂料使用量：0.5-1.0kg/m²，涂层薄厚一般0.6~1.3.mm，喷漆0.3KG/m²。7、工程施工温度在0~35 为宜，下雨天、冰冻期不适合工程施工。8、包装商品用有盖不锈钢桶包装，一桶净重为200kg、50kg9、运送：该商品莫不易燃性，可按一般运输工具运送。

安百嘉fyt1路桥区重点应用防水材料（fyt-1防水材料）包装设计及使用量：

（1）建筑涂料使用量：0.5-1.0kg/m²，涂层薄厚一般0.5~0.8.mm，喷漆0.3KG/m²。

（2）运送：该商品没害不易燃性，可按一般运输工具运送。

（3）存储：商品50KG/桶，储存期为6个月，应存储在0 之上的库房，夏天应防止太阳曝晒。

物流时效

广州市嘉佰丽防水施工有限责任公司位于在广州云朵物流园周边，有着全国各地比较发达的货运物流网络体系结构，华南地区，华东地区，华东，西北2-3日内必达，其他地区基本上3-5天交货。