

新会区小区加固公司(旧楼改造加固)

产品名称	新会区小区加固公司(旧楼改造加固)
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:旧楼改造加固 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

产品详情

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们长期致力于建筑结构改造加固设计及施工，内部拥有高端施工机具、资深的设计和技术人员，具备专注的施工人员和丰富的施工业绩。主要承接补强加固、粘钢加固、改造加固、喷射混凝土加固、砖混结构加固、粘碳纤维加固、灌浆加固、混凝土加固、各种植筋加固、梁加固、桥梁加固、校舍加固、抗震加固、楼板加固、湿式外包钢加固、房屋加固、钢结加固以及大型静力拆除、破碎、化学螺栓，混凝土裂缝修复、注浆堵漏、防水、加楼板，学校加固，桥梁支座更换，桥梁维护，房屋安全鉴定，等一系列加固工程。本公司具有建设部颁发的特种专注施工企业资质。

粘钢加固性能稳定，抗冲击性强粘钢加固是非常能够抗氧化的，对待任何气温和气候都可以有非常稳定的性能，不易腐蚀氧化，抗疲劳性能非常好，而且抗冲击性也有非常大的保障，经过了非常严密的测试，所以不难看出这样的加固方法对于房屋加固的意义，效果好，使用过程中的体验也是非常强大的。

业务涵盖广东省：包括江门旧楼改造加固；河源旧楼改造加固；珠海旧楼改造加固；云浮市旧楼改造加固；茂名旧楼改造加固；广州旧楼改造加固；潮州旧楼改造加固；中山旧楼改造加固；清远旧楼改造加固；惠州旧楼改造加固；汕尾旧楼改造加固；肇庆旧楼改造加固；湛江旧楼改造加固；深圳旧楼改造加固；揭阳旧楼改造加固；东莞旧楼改造加固；佛山旧楼改造加固；梅州旧楼改造加固；汕头旧楼改造加固；阳江旧楼改造加固；韶关旧楼改造加固等。

住在zui顶层的住户大多都经历过屋顶漏水，我相信大家都觉得屋顶漏水是一件非常影响心情的事情，那么这种屋顶漏水有没有好的办法去解决呢?今天小编就专门介绍一下关于屋顶防水的方法，我相信这些方

法对居住于顶楼的住户非常实用，屋顶有漏水渗水现象的就赶紧来看看吧。

- 1.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找坡，并安装好分格缝板条。水泥砂浆找平收水后应进行2次压光，使表面平整密实，并充分养护，屋面转角处要求用圆角抹子抹出圆弧，水落口四周50cm直径范围内的找平层要抹成凹坑。
- 2.分格缝可完全断开，也可上部1/2分缝，下部不断开，分格缝内嵌填密封材料。
- 3.防水层施工前，必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。
- 4.当有高低跨时，防水层施工应按先高后低的原则施工，在同一跨中应按先远后近的原则，从zui低处开始。
- 5.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试，测试时将1m²防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上，静置3-4 h后掀开检查，找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
- 6.大面积涂膜施工前，应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。
- 7.合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2mm，改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm，沥青基防水涂膜应大于或等于4mm。
- 8.防水涂膜应分遍涂刷，涂刷时应待先涂的涂料干燥成膜后，方可涂刷后一遍涂料，每遍涂刷的方向和前一遍相垂直。
- 9.在转角和立面涂刷防水层时应复涂多遍，不得有流淌、堆积现象。
- 10.屋面女儿墙内侧及压顶必须按设计和规范要求做好防水处理。
- 11.当用水泥砂浆、块体或细石混凝土做保护层时，应待涂膜完全干燥，并铺抹隔离层后，方可抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土。砂浆或细石混凝土要压光，并按要求分格。分格缝纵横间距不宜大于6m，缝宽为10mm，并用密封材料嵌填密实。

好了，关于屋顶防水施工方案差不多也就是这么多了，也许大家在理解上是有一定的困难，毕竟大家不是专注人员。如果发生了屋顶漏水现象的话就要及时找专注屋顶维修施工队进行屋顶防水施工，才能避免漏水现象更加严重。