

高抗冲PA6 德国巴斯夫 B3L 耐冲击PA6 B3L 德国巴斯夫

产品名称	高抗冲PA6 德国巴斯夫 B3L 耐冲击PA6 B3L 德国巴斯夫
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

高抗冲PA6 德国巴斯夫 B3L 耐冲击PA6 B3L 德国巴斯夫

(1) PA6-聚酰胺，它是大分子链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。

(2) PA6耐疲劳性突出，制作经多次反复屈折仍然保持原有的机械强度，韧性好、有较高的抗拉、抗压强度、表面光滑、摩擦系数小
对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗酶能力。制件重量轻、易染色、易成型。

(3) PA6纯树脂是白色或乳白色或微黄色、透明或半透明的料粒，分子量在1.6~3.3万之间，物理密度在1.13~1.15之间。在大气中容易受潮，平衡吸水率为1.5%。

(4) 聚酰胺大分子结构中含量有大量的酰胺基团，大分子末端或羧基，是一种强极性，能形成氢键且具有一定反应活性的半结晶性聚合物，使得聚酰胺具有的综合性能。

(5) 微量水分的存在都不会对成型质量造成很大的损害，因热膨胀作用使制品尺寸稳定性较难控制。壁厚如果不均匀会导致制件的扭曲。变形，制件后加工时设备精度要求高。

(6) 吸水率相对吸湿饱和时能吸8%。使得温度可45~110 之间。熔点：218~290 ，合适壁厚2.2~3.6mm。PA6的机械性能中如抗拉压强随温度和吸湿量而改变。