

工业废水检测用样品保存箱温度2-48度

产品名称	工业废水检测用样品保存箱温度2-48度
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:4 用途:样本保存
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

工业废水检测用样品保存箱温度2-48度 公司专心致力于医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），-（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等和制造

工业废水检测用样品保存箱温度2-48度保存箱作用与用途：用于保存实验室样品、生物标本。采样样品等，以及医学报病理标本等。具有高低温报警，具有断电报警，制冷系统和加热系统相互配合，使箱内温度不受外界影响。用于、实验室、环境监测、工业、生物制药等多个域

标题参数简要介绍,更详细的请电 话咨询我们

生物样本冷藏箱微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可通过调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，可用于、工厂、制药厂实验室、质监、大学、院等。

1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升

2、 温度范围：2-48度，每度可调可控

3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。

5、 自动化霜功能，外门具有防凝露

6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。

7、 温感，自动显示箱体内部温度

8、 采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。

9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

11、 产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

12、 箱体采用钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

13、 产品性能：

(1) 采用微电脑控制，温度恒定。

(2) 无氟压缩机制冷，PTC制热。

(3) 高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报

警，控温面板锁，门体锁，按键。

、PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡、密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好、温感，自动显示箱体内部温度，三层强度中空玻璃门，保温效果好、门体安全锁设计，自动化霜，外门防凝露，多种故障报警，有效保证物品安全智能微电脑温控系统，箱内每度恒温可调，采用精度传感器控制，自动显示箱体内部

工业废水检测用样品保存箱温度2-48度部分参数

福意联生产恒温、冷藏设备等等 1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，所有配件设备是通过正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。