

# 篮球实木运动地板、体育运动地板、实木运动地板安装、舞台运动地板

产品名称	篮球实木运动地板、体育运动地板、实木运动地板安装、舞台运动地板
公司名称	辽宁偌信商贸有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	康豪诺:枫木、枫桦木、柞木 龙骨结构:单龙骨、双龙骨 原产地:加州美洲、俄罗斯
公司地址	辽宁省沈阳市皇姑区怒江北街233-1号苏青大厦4层4018室A14
联系电话	13664197824

## 产品详情

### 篮球实木运动地板、体育运动地板、实木运动地板安装、舞台运动地板

运动木地板施工很常见，运动木地板施工方案的好坏，直接影响运动木地板的使用寿命，下面就来简单介绍一下运动木地板施工方案。

#### 1、运动木地板施工条件

(1)运动木地板施工前，土建工程必须完工并清理干净现场，达到建筑图纸设计要求。

(2)室内水、电、汽、通风等安装工程结束，水网管道必须经过打压测试。

(3)室内装饰棚顶、超声、电声、灯光等工程结束。

5)如有交叉施工的情况出现，需要甲方统一安排。

一、施工现场交接：为了保证篮球馆木地板的安装质量在入场开工之前由甲方提供标准基准线(±0)，由安装人员按基准线进行场地水平误差检测，场馆的水泥基面二米靠尺水平正负误差不得大于5mm。

二、场地清扫：篮球馆木地板安装进场前首先检查地面有没有做防水，尤其是一层地面，然后对场地进行清扫，铲除水泥砂浆虚浮物备用。

三、仪器找平：按照甲方对篮球馆木地板要求的正负零对场馆水泥基础面用水准仪进行找平，检查出来高低差值。

四、放基准线：按照施工设计图纸每400mm × 400mm中心线距放出木龙骨安装线。

五、找基准点：用水准仪以约3m左右在橡胶弹性找平垫处确定水平 ± 0后进行找平。

六、安放下龙骨：下龙骨按照400mm中心间距安放在橡胶找平垫上，两条龙骨接头端部应安放在橡胶垫上，未在橡胶垫上的两条龙骨的结合部的下端应增加木垫块进行加固。

七、弹性橡胶垫安装：在下龙骨上以橡胶找平垫位置为基准，每间隔400mm安装弹性橡胶垫，用50气钉与下龙骨定固。

八、安放上龙骨：上龙骨间距400mm，上下龙骨成十字交叉型安装，龙骨用100自钻丝进行加固，两龙骨端头交界处用50气钉进行连接，对龙骨端头锯口应进行防腐处理。

九、篮球馆木地板龙骨找平：在龙骨预安装完成后，进行第三次找平，必须将高低误差降至3m水平尺2m之内，在全部水平达标后方可进行下道工序。

十、安装毛地板：为了使木地板负力均匀，毛地板直铺安装，毛板与墙边收口处应预留20-40mm伸缩缝，毛地板安装用U型铁钉固定。切记，篮球馆木地板-毛板的安装一定和墙面留有伸缩缝。

十一、铺放防潮膜：将体育木地板专用防潮膜按面板铺设方向进行铺展，接缝应避免重叠，接缝应用压敏胶带粘连。

十二、体育木地板面板安装：在完成上述工作量后，可进行面板安装，面板的安装基本要求是纵向是场馆的长面，侧向应是场馆的宽面，以减少地板伸缩膨胀率。

综上所述，只有合理的安装步骤，才能发挥出运动地板的不同，才能发挥出运动地板的特性，才能对球员的身体提供一个安全的保障！