

10KW原装本田发电机组

产品名称	10KW原装本田发电机组
公司名称	南通夕阳美工贸有限公司
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:本田 机组型号:GFX-10 频率:50 (Hz)
公司地址	南通市工农路589号1幢
联系电话	0513-85828378 18932221598

产品详情

品牌	本田	机组型号	GFX-10
频率	50 (Hz)	额定功率	10 (kW)
额定电压	380-400 (V)	相数	三相
发动机型号	原装本田	启动方式	电启动

本田原装发动机，采用终身免维护的永磁高效电机。价格全国最低。

永磁电机特点

稀土发电机组具有高效节能、使用寿命长等特点，本发电机组采用新型稀土永磁材料钕铁硼励磁，与传统励磁发电机相比，每发一度电可节省燃油15%左右，感性负载承载能力较传统电励磁发电机提高近两倍，可带动自身容量90%以上的感性负载（电机，冲击钻等启动频繁的强电流负载），使拖带动力或其它感性负载时的油耗大幅度下降。高效节能发电机组的电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远超过国家标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。由于采用了本公司开发的专利技术，在世界上首次实现了发电机无励磁绕组、无调压装置。无任何电子控制元器件，去掉了传统发电机中所有的易损部件，使发电机体积减少，重量减轻，结构简化，提高了运行的可靠性，而且发电机可以免维护，方便了用户。

参数：

额定功率 (kw) 10kw

额定电压 (v) 220v380v

额定频率 (hz) 50hz/60hz

燃油汽车用汽油

励磁方式永磁

相数单相三相

功率因数cos

启动方式手启动/电启动

重量 (kg) 120

外形尺寸 (mm) 770 × 560 × 825

油箱容积 (l) 26

油耗 (每小时) 5.6

绝缘 (级) f

电压波形

正弦畸变率<5%

稳态电压调整率<5%

电压波动率<1%

瞬间电压调整率<10%

瞬态电压调整率恢复时间 (秒) <0.5

输出频率稳定调整率<3%

输出频率波动率<0.5%

瞬态频率调整率<3%

瞬态频率调整率恢复时间 (秒) <3

联系人：杨先生电话：13485102163