

湖南常德鹅卵石污水处理过滤用

产品名称	湖南常德鹅卵石污水处理过滤用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石要求有哪些？

答：

钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石要求有以下几点：

- 1、钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石应为天然鹅卵石，粒度均匀，球形或椭圆球形，表面光滑，无棱角；
- 2、钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石无杂质，SiO₂ 98%，机械强度 7.5MPa，含泥量 < 1.2%，容重：1.8吨/M³；
- 3、钢厂高炉冲渣滤池鹅卵石粒径要求:2-4mm、4-8mm、8-16mm 16-32mm。

鹅卵石滤料外观呈菱角状，比表面积好，机械强度高，无杂质。用于水处理时载污能力强、遇酸性污水耐腐蚀、使用周期长的特点。鹅卵石滤料广泛应用于各种机械过滤器承托层中，是理想的水处理垫层滤料。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量So₂>99.5，含Fe₂O₃<0.03。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用

鹅卵石：5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。