

# 福州碗扣式脚手架搭建 福州碗扣式脚手架 福州燕晋脚手架厂家

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 福州碗扣式脚手架搭建 福州碗扣式脚手架<br>福州燕晋脚手架厂家 |
| 公司名称 | 福州燕晋贸易有限公司                       |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 福州市闽侯南屿镇官塘                       |
| 联系电话 | 13599037360                      |

## 产品详情

### 脚手架搭建一般要求有哪些

1、依据连墙杆设置情况及荷载巨细，福州碗扣式脚手架，常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，福州碗扣式脚手架搭建，装修或砌筑、装修两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m，其答应搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4m，立杆纵距1.5~2.0m，答应搭设高度为24m。

2、作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm；细长型脚手板，福州碗扣式脚手架搭设，如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可选用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两头与其牢靠固定，谨防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋笔直于纵向水平杆方向铺设，且选用对接平铺，福州碗扣式脚手架租赁，四个角使用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

### 脚手架搭设要求

纵向水平杆有必要要经过直角扣件固定在立柱内侧。在横向水平杆的搭设中，一方面要满意结构要求外，另一方面对于双排脚手架其靠墙一端至墙装修面的间隔控制上，应该要控制在100mm之内；对于单排脚手架，横向水平杆，不要设置在规划上不能留脚手眼的部位。

连墙件、剪刀撑、横向斜撑、抛撑都需按结构要求搭设。剪刀撑、横向斜撑的下端需落地，支撑在垫块或垫板上。当横向斜撑妨碍操作时，可暂时免除一步架的横向斜撑，用后有必要及时补上。扣件规格有必要与钢管外径相同。螺栓拧紧扭力矩应不小于40Nm，亦不该大于60Nm。

脚手架需具备哪些特性:

- 1、可靠性高：移动脚手架是电力施工上常见、使用频繁的工具，好的移动脚手架坚固牢固，可使用在各种不同的建筑场地中。所有部件均应经过防腐、镀锌处理，选用好的制作材料，使得脚手架在建筑作业中确保使用的可靠。
- 2、经济性强：采用具有强度高的钢材，使得移动脚手架的重量变得轻质，不用涂用油漆，即可防止生锈，大大减少了粉刷油漆的费用。经过专门的人员设计，设计合理，搭建拆卸方便，节省工程时间提高施工效率。

福州碗扣式脚手架搭建-福州碗扣式脚手架-福州燕晋脚手架厂家由福州燕晋贸易有限公司提供。福州燕晋贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！